



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
800-100-10-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ПРОХЛАДНОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 779494



НАЗНАЧЕНИЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО RGK SC-200

Инструмент применяется при проведении технологических операций по обработке металла, экспертиз, дефектовки, производственного контроля качества и в любых других приложениях с относительно строгими допусками.

Электронным штангенциркулем **RGK SC-200** пользоваться гораздо удобнее, чем механическими аналогами. Этот инструмент для точных измерений отображает результаты на дисплее крупным шрифтом, благодаря чему вам больше не придется напрягать зрение, всматриваясь в тонкие риски нониусной шкалы.

Более того, электронная модификация отличается двумя важными функциями, расширяющими возможности штангенциркуля и ускоряющими процесс проведения замеров:

- Мгновенный перевод значений из мм в дюймы, полезно при работе с документацией в имперской системе;
- Кнопка обнуления, которая дает возможность проводить замеры относительным методом, что особенно актуально при контроле качества и сравнении деталей при их подгонке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

На обратной стороне корпуса предусмотрена справочная таблица по допускам метрической и дюймовой резьбы. Эта информация также будет полезна при выборе сверл в зависимости от особенностей конкретного материала. Комплектный футляр с мягким ложементом служит для фиксации и защиты инструмента в процессе транспортировки.

ОСОБЕННОСТИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО RGK SC-200

- Расширенный рабочий диапазон от 0 до 200 мм.
- Отличная повторяемость и воспроизводимость измерений, погрешность на уровне ± 0.03 мм.
- Высокое быстродействие - для получения показания требуется $\leq 1,5$ м/с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТАНГЕНЦИРКУЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО RGK SC-200

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 - 200 мм
Погрешность	$\pm 0,03$ мм
Разрешение	0,01 мм
Скорость измерения	$\leq 1,5$ м/с
Питание	1 батарея LR44, срок службы 6 мес.
Рабочая температура	от 0°C до 40°C
Рабочая влажность	<80%
Размеры	286 x 50 x 24 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK SC-200

№	Наименование	Количество
1	Штангенциркуль электронный RGK SC-200	1
2	Футляр	1

