



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

15-6-20 Твердотельный усилитель мощности (20 Вт, 50 МГц - 6

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от

Ча
до

Ти
ра:

Ин

Ди
мо

Со

Описание SALUKI SPA-0P05-6-20

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степенью защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-0P05-6-20

Параметры	Значение
Диапазон частот:	от 50 МГц до 6 ГГц
Импеданс:	50 Ом
Входная мощность:	10 дБм (макс.)
Выходная мощность:	20 Вт (мин.)
Коэффициент усиления:	43 дБ (тип.)
Гармоники:	-10 дБн (тип.)
Входной КСВН:	1,5:1 (тип.)
Входной разъем:	SMA (Мама)
Выходной разъем:	SMA (Мама)
Тип разъема:	RS485, LAN
Охлаждение:	воздушное
Рабочий диапазон температур:	от 0 до 50 °C
Размеры:	405 x 245 x 106,5 мм

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83