



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Л-50-1 Твердотельный усилитель мощности (10 МГц - 50 ГГц, 1

+7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
от

Ча
до

Ти
ра:

Ин

Ди
мо

Со

Описание SALUKI SPA-10M-50-1

- Твердотельные усилители мощности серии SPA обладают высокой степенью защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального, так и волноводного по требованиям заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-10M-50-1

| Параметры | Значение |
|---|-------------------------|
| Диапазон частот: | от 10 МГц до 50 ГГц |
| Выходная мощность: 10 МГц - 20 ГГц: 20 ГГц - 50 ГГц: | 30 дБм 22 дБм |
| Входная мощность: 10 МГц - 20 ГГц: 20 ГГц - 50 ГГц: | -10 дБм -15 дБм |
| Коэффициент усиления: 10 МГц - 20 ГГц: 20 ГГц - 50 ГГц: | 54 дБ 46 дБ |
| Погрешность КУ: 10 МГц - 20 ГГц: 20 ГГц - 50 ГГц: | 6 дБ 5 дБ |
| КСВН: | 2,1 |
| Тип разъема: | 2,4 мм Мама, 50 Ом |
| Охлаждение: | воздушное |
| Размеры: | 245,5 x 255,0 x 87,1 мм |
| Рабочий диапазон температур: | 0 - 50 С |

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83