-6-16 Твердотельный усилитель мощности (16 Вт, 0,6–6 ГГц)

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ +7 (495) 258-80-83 ТЕЛЕФОН В РЕГИОНАХ 8 800 350-70-37 ПОЧТА ДЛЯ ЗАКАЗОВ УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51 ZAKAZ@ESKOMP.RU

Ча
от

Ча
до

Ти
ра

Ин

Ди
мо

Со

Описание SALUKI SPA-0P6-6-16

- Твердотельные усилите мощности серии SPA обладают высокой степени защиты от отраженной мощности КСВН не менее 5
- Возможность выбора выходного и входного тракта как коаксиального,так и волноводного под требования заказчика
- Удаленное управление осуществляется при помощи интерфейса RS-435, LAN
- Каждый усилитель мощности можно модернизировать под требования заказчика (диапазон частот, коэффициент усиления, выходную мощность в 1 дБ точки компрессии)
- Каждый усилитель мощности имеет ЖК дисплей, который отображает все необходимые характеристики выходного сигнала включая температуру.

Характеристики SALUKI SPA-0P6-6-16

Параметры	Значение
Диапазон частот:	0,6 ГГц - 6 ГГц
Выходная мощность:	16 Вт
Входная мощность:	0 дБм
Усиление:	47 дБ
Неравномерность усиления:	± 3 дБ
Входной КСВ:	1,5:1
Гармоники:	-10 дБн
Фоновый шум:	-40 дБм/МГц
Паразитный:	-60dBc
Импеданс:	50 Ом
Входной порт:	3,5 мм (женский)
Выходной порт:	3,5 мм (женский)
Интерфейс связи:	RS485, LAN
Источник питания:	220 В переменного тока ± 10%, 50/60 Гц
Тип охлаждения:	воздушное охлаждение
Рабочая температура:	0 ~ 50 °C
Размер:	19", 3U

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование