Точные измерения – наша профессия! • ЭКОЙЭ УМУСКИ СТОРИТЬ В СТОРИ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 482650



Tei xp: Tei pai

pa: Pa:

Be

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ DT-93

Данный тестер содержания формальдегида представляет собой техническое устройство для измерения содержания формальдегида и TVOC в режиме реального времени и удовлетворяет потребностям в измерении уровня загрязненности воздуха с целью принятия корректирующих мер. Этот инструмент отличает высокая профессиональная точность измерения, быстродействие, чувствительность, а также компактные размеры, простота и удобство эксплуатации. Тестер предназначен для использования в бытовых помещениях, офисах, на предприятиях, в отелях, школах и других помещениях. Прибор выводит на дисплей содержание формальдегида в воздухе и концентрацию летучих органических соединений TVOC, а также рассчитывает значение API (показатель загрязнения воздуха).

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ DT-93

- Электрохимический датчик высокой точности и надежности;
- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Отображение текущих показаний концентрации формальдегида в воздухе;
- Отображение текущих показаний содержания TVOC в воздухе;
- Выбор единицы измерения концентрации загрязнителей (РРМ, мг/м3);
- Автоматическое выключение питания через 10 мин;
- Измерение максимального и минимального значений;
- Bluetooth4.0, программное приложение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ DT-93

Основные характеристики					
Функция	Диапазон	Разрешение	Точность		
НСНО	0, 00 до 5,00 мг/м3 (или РРМ)	0,01 мг/м3 (или РРМ)	± 5% по всей шкале		
TVOC	0,00 до 9,99 мг/м3 (или РРМ)	0,01 мг/м3 (или РРМ)	± 10% по всей шкале		
Общие характеристики					
Параметр		Значение			
Дисплей		Двухуровневый цифровой ЖК-дисплей с подсветкой			
Индикация низкого заряда батареи		Индикатор низкого уровня заряда батареи « - + » мигает, если напряжение элемента питания падает ниже 7,2В; индикатор подсветки и низкого заряда батареи « - + » мигает дважды, если напряжение элемента питания падает ниже 6,5В, затем прибор автоматически выключается.			
Рабочая температура		От 0 до 50 ° C (от 32 до 122 ° F)			
Температура хранения		От -10 до 60 ° C (от 14 до 140 ° F)			
Влажность при работе		< 80% RH			
Влажность при хранении		< 80% RH			
Bec		172 г			
Размеры		206 мм x 54 мм x 36 мм			

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-93

Nº	Наименование	
1	Прибор экологического контроля DT-93	1
2	Элемент питания	1

NΩ	Наименование	Количество
3	Термопара типа-К	1
4	Транспортный чехол	1
5	Упаковочная коробка	1
6	Руководство по эксплуатаци	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83