



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 800 350 70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 482612



Температура рабочая \_\_\_\_\_  
Диапазон измерений \_\_\_\_\_  
Влажность \_\_\_\_\_  
Разрешение \_\_\_\_\_  
Дисплей \_\_\_\_\_  
Размеры \_\_\_\_\_  
Вес \_\_\_\_\_

## ОСОБЕННОСТИ PH МЕТРА ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО DT-176

- Диапазон измерений: от 0 до 14 рН;
- Цифровой измеритель рН пальчикового типа, с встроенным рН электродом, прост в использовании;
- Водонепроницаемость и защитные режимы;
- Поставляется с набором буферных растворов с рН 4,01, рН 7,00, рН 10,01;
- Простота замены рН электрода;
- Измерение температуры, в °С или °F;
- Встроенный датчик температуры, АТС (Автоматическая температурная компенсация);
- Автоматическая калибровка с применением растворов рН 4,01, рН 7,00 и рН 10,01.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PH МЕТРА ВЛАГОЗАЩИЩЕННОГО DT-176

Параметр	Значение	
Дисплей	ЖК, размеры: 20 x 27 мм	
Диапазон измерений	рН	0 до 14 рН
	Температура	0 до 50°C (32 до 122°F)
Разрешение	рН	0,01 рН
	Температура	0,1°C/0,1°F
Точность	рН	±0,03рН (после калибровки)
	Температура	±0,8°C/±1,5°F
рН калибровка	рН 7, рН 4,01 или рН 10,01, 3-точечная калибровка	
Влажность	ниже 80%RH	
Размеры	188 x 38 (с электродом)	
Вес	82 г (с электродом)	

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-176

№	Наименование	Количество
1	рН метр влагозащищенный DT-176	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
+7 (495) 258-80-83