



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

## И прицел Hikmicro Panther PQ35L для охоты

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)



Тепловизионный прицел Hikmicro Panther PQ35L – новинка среди теплоприцелов от Hikmicro. Этот тепловизор, наряду с флагманскими моделями, оснащен одной из самых больших матриц в модельном ряду, подготовлен для использования на крупных калибрах и позволяет охотнику произвести идеальный выстрел на дистанциях свыше полутора километров. Panther PQ35L готов для работы в экстремальных погодных условиях, оборудован лазерным дальномером, имеет оптический зум 1.7x и разные цветовые палитры. Используется для охоты как на небольшую, так и на крупную дичь в любой местности и при любой погоде.

### ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Теплоприцел Hikmicro Panther PQ35L мы порекомендуем профессиональным охотникам и сотрудникам специальных подразделений, которые уже знакомы со спецификой использования таких прицелов.

Изделие сочетает в себе функции 3 специальных устройств:

- тепловизор с 4 цветовыми палитрами (Hot White, Hot Black, Hot Red, Fusion) и дистанцией обнаружения объектов до 1 700 метров;
- оптический прицел с 1,7 кратным оптическим приближением, X8 цифровым зумом и разными прицельными марками;
- монокуляр с возможностью фото и видео съемки, онлайн-трансляции и качественным дисплеем.

Прицел выполнен в минималистичном форм-факторе, управление реализовано при помощи всего двух прорезиненных кнопок и барабана с кнопкой-селектором. Он заполнен азотом, обладает ударопрочностью и имеет герметичную, защелкивающуюся крышку объектива. Уровень защиты IP67 – выдерживает погружение в реку, падение на твердые поверхности и попадание в грязь или песок. Вес прибора – чуть более полкилограмма, он относительно легкий, имеет удобную систему креплений и выдерживает низкие температуры.

Девайс имеет средний объектив – 35 мм, с удалением окуляра от глаза – 45мм, что позволяет следить за целью без лишней нагрузки на глаза, и оптическое увеличение 1,7 крат. С его помощью можно охотиться в густом лесу, в дыму или в условиях песчаной бури. Дисплей (OLED) 1024x768 в совокупности с Vox матрицей 640x512 (50Гц) демонстрирует охотнику четкую плавную картинку с детализацией объекта, что позволяет выбрать зону для выстрела даже на небольшой цели. А при помощи лазерного дальномера, с дистанцией замера до цели – 600 метров при погрешности не более 1 метра, стрелок сможет убедиться в расстоянии до цели и учесть поправки. Прибор имеет возможность настройки 80 пользовательских комбинаций (четыре палитры, пять прицельных марок, четыре цвета марки), а также два режима наблюдения – «джунгли» и «идентификация».

Ударная стойкость теплоприцела весьма значительная, он выдерживает максимальную отдачу и сильные вибрации.

Как и у всех приборов компании, у PQ35L много функций. Из основных можно выделить – приложения на все смартфоны, онлайн трансляция, запись фото-видео, память на 16 Гб, которые сохраняют лучшие моменты вашей охоты.

Период работы от одной батареи (CR123A) до четырех с половиной часов. Аккумулятор питания за несколько секунд заменяется на запасной (идет в комплекте), а если закончился заряд в долгом походе – можно подключить внешний пауэрбанк, разъем для него есть.

Тепловизионный прицел Panther PQ35L разработан производителем из КНР - Hikmicro, дочерней компанией Hikvision.

Концерн Hikvision Digital Technology Co., Ltd. создан двадцать лет назад и за это время сумел стать гигантом тепловизионной оптики, прицелов и приборов ночного видения. Фирма имеет миллиардные контракты и взаимодействует со всеми мировыми брендами. В ней трудятся несколько тысяч сотрудников, есть свои инженеры, тестировщики и разработчики ПО.

Эффективное оборудование для профессиональных охотников.

### Характеристики Hikmicro Panther PQ35L

| Параметры                                   | Значения                                               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Тепловизионный сенсор                       | 12 мкм, 640 x 512 пикселей, NETD <35 мк                |
| Частота работы, Гц                          | 50                                                     |
| Объектив фокусное расстояние/светосила      | 35 мм/F 1.0                                            |
| Увеличение, крат                            | 1,77x                                                  |
| Поле зрения, по ширине/высоте, град.        | 12.52° x 10.03°                                        |
| Максимальная дальность обнаружения целей, м | 1700 м                                                 |
| Цифровой зум                                | 1 x, 2x, 4x, 8x                                        |
| Расстояние от окуляра до глаза              | 45 мм                                                  |
| Дисплей                                     | 0,39 дюйма, OLED, 1024 x 768 пикселей                  |
| Калибровка                                  | Авто, ручная, внешняя                                  |
| Цветовые палитры изображения                | Черная горячая, белая горячая, красная горячая, Fusion |
| Указание на наиболее нагретые точки         | да                                                     |

| Параметры                              | Значения                                                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режимы работы                          | Джунгли, идентификация                                                                                               |
| Прицельная марка                       | 5 видов, 4 цвета, вкл/выкл                                                                                           |
| Лазерный дальномер                     | максимальная дистанция замера 600 м, точность ± 1 м                                                                  |
| Длина волны лазерного дальномера       | 905 нм                                                                                                               |
| Класс опасности лазера                 | 1 класс                                                                                                              |
| Механизм ввода поправок                | цифровой                                                                                                             |
| Цена одного «клика» при вводе поправки | 0,73 MOA                                                                                                             |
| Спящий режим                           | Да                                                                                                                   |
| Картинка в картинке                    | Да                                                                                                                   |
| Встроенная память                      | 16 Гб EMMC                                                                                                           |
| Запись видео                           | Встроенный рекордер                                                                                                  |
| Фото                                   | Да                                                                                                                   |
| Возможность вести трансляцию           | Да, через кабель USB                                                                                                 |
| Питание                                | Две литиевые батареи CR123A (3В) или два аккумулятора RCR123 (напряжение до 4,2В)                                    |
| Индикатор разряда батарей              | Да                                                                                                                   |
| Время работы                           | До 4,5 часов непрерывной работы при t= +25°C, WiFi выключен До 3 часов непрерывной работы при t= +25°C, WiFi включен |
| Внешнее электропитание                 | Через разъем USB type C (интерфейс 3)                                                                                |
| Температурный режим работы             | -20°C ~ +55°C                                                                                                        |
| Водонепроницаемость                    | По стандарту IP67                                                                                                    |
| Протестированная высота падения        | 1,5 м                                                                                                                |
| Размеры                                | 200×87×66 мм                                                                                                         |
| Вес                                    | 560 г                                                                                                                |

Комплектация Hikmicro Panther PQ35L

| №  | Наименование                        | Количество |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Тепловизионный прицел с дальномером | 1          |
| 2. | Защитная крышка объектива           | 1          |
| 3. | Кофр для переноски и хранения       | 1          |
| 4. | Кабель USB Type C                   | 1          |
| 5. | Элемент питания типа18650           | 2          |
| 6. | Зарядное устройство                 | 1          |
| 7. | Салфетка для чистки оптики          | 1          |
| 8. | Руководство по эксплуатации         | 1          |
| 9. | Гарантийный талон                   | 1          |