



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

меритель CO2

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Тел
во

Пи

По

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ CO2 CENTER 512

- Звуковая сигнализация при выходе за порог предельно допустимой концентрации газа;
- Определение максимального значения;
- Удержание показаний.

Характеристики Center 512 — измеритель CO2

Концентрация угарного газа	0 ... 1000 ppm (0 ... 1160 мг/м3)
Разрешение	1 ppm
Погрешность	10 ppm или 5%
Температура (универсальный датчик)	-10...60 °C
Разрешение	0,1 °C
Погрешность	0,8 °C
Источник питания	AA, 4 шт.
Особенности	Звуковая сигнализация при выходе за порог предельно допустимой концентрации газа. Определение максимального значения, удержание показаний.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 512

№	Наименование	Количество
1	Измеритель CO2 Center 512	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83