



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

чеискатель углеводородного топлива

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Те
во

Вл

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА CENTER 383

Детектор утечки горючих материалов Center 383 является чрезвычайно полезным инструментом общего назначения для любых сред и объектов, где используется бензин, пропан, природный газ или мазут. Прибор **Center 383** использует современный высокочувствительный полупроводниковый датчик, который очень восприимчив к находящимся в окружающем воздухе фракциям углеводородных материалов общего применения (бензин, пропан, природный газ, мазут, солярка, растворители и т.п.).

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА CENTER 383

- Обнаружение негерметичности выпускных автомобильных систем (выхлопные газы) и протечек топливной системы двигателей транспортных средств.
- Обнаружение утечек топлива (жидкость или газ) систем обогрева и отопления.
- Проверка безопасности на газозаправочных станциях и ГНКС (пропан).
- Детектирование несгоревших продуктов в отработанных выбросах.
- Поиск точек утечки топлива нефтеналивных судов и трещин в ёмкостях с углеводородными продуктами.
- Проверка безопасности атмосферы в канализационных колодцах (коллекторах, заглубленных шахтах).
- Поиск трещин теплообменников (системы отопления на сжиженном и газообразном топливе).
- Обнаружение остатков растворителей и присутствия сольвентов.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА CENTER 383

- Обнаружение паров топлива, испарений углеводородного топлива и горючих газов (бензин, мазут, пропан или природный газ)
- Микропроцессорное управление, цифровая обработка вх. сигнала
- Полупроводниковый датчик на гибком кабеле в оболочке нержавеющей стали длиной 40 см
- Режим выбор чувствительности: ГРУБО/ ТОЧНО
- Обнаружение: трехцветная св./диодная шкала (7 уровней), звуковой сигнализатор утечки
- Индикатор разряда батареи
- В комплекте: справочник горючих газов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЧЕИСКАТЕЛЯ УГЛЕВОДОРОДНОГО ТОПЛИВА CENTER 383

Параметр	Значение
Газоанализатор (CCD датчик)	
Типы горючих материалов	бензин, пропан, природный газ, мазут
Уровни детектирования	Точно, грубо
Чувствительность (регулир.)	от 5 ppm (концентрация бензина)
Ресурс датчика-сенсора	не менее 1 года (сменный датчик)
Индикация	
Тип индикатора	Трехцветный с/д индикатор (шкала 7 делений)
Формат индикации	3 сектора: 2 с/д (зеленый) + 2 с/д (жёлтый) + 3 с/д (красный)
Звуковой сигнализатор	2 кГц (тональный сигнал)
Общие данные	
Источник питания	1,5 В x 4 тип АА
Ресурс батарей	до 40 часов (непрерывно)
Время разогрева сенсора	~90с (подготовка к работе)
Длина гибкого зонда сенсора	40 см
Время автовыключения	10 мин
Габаритные размеры	173 x 66 x 56 мм
Условия эксплуатации	0...+40 °С (при отн. влажности 0...80%)
Масса	400 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ CENTER 383

№	Наименование	Количество
1.	Течеискатель углеводородного топлива Center 383	1
2.	Руководство	1
3.	Чехол	1
4.	Имитатор утечки (флакон-калибратор)	1
5.	Источник питания (тип АА),	4

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83