



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— пробник для осциллографа

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: k0000018862



В современной практике ремонта и настройки электронного оборудования осциллограф стал незаменимым измерительным прибором. Для подключения осциллографа к исследуемым цепям необходим пробник. В зависимости от диапазона частот, амплитуды сигнала, а также типа исследуемой цепи необходимы различные пробники. **МЕГЕОН 25015** - универсальный осциллографический пробник с переключаемым коэффициентом деления $\times 1$ и $\times 10$ и полосой пропускания до 60 МГц. Изделие комплектуется двумя насадками, которые позволяют безопасно подключаться к измеряемой цепи. В комплект входит насадка для подключения к выводам SMD-компонентов. При использовании **МЕГЕОН 25015** с многоканальными осциллографами наличие возможности цветовой маркировки значительно облегчит идентификацию пробника и снизит вероятность ошибок при подключении.

ОСОБЕННОСТИ ПРОБНИКА ДЛЯ ОСЦИЛЛОГРАФА МЕГЕОН 25015:

- Переключаемый делитель $\times 1/\times 10$;
- Полоса пропускания 60 МГц;
- Гибкий кабель.

Характеристики МЕГЕОН 25015

Параметр	Значение
Полоса пропускания	60 МГц
Коэффициенты деления	$\times 1$ и $\times 10$
Входная емкость в режиме $\times 1$	98 пФ $\pm 10\%$
Входная емкость в режиме $\times 10$	33 пФ ± 4 пФ
Сопротивление в режиме $\times 1$	120 Ом $\pm 10\%$
Сопротивление в режиме $\times 10$	9 МОм $\pm 1\%$
Максимальное входное напряжение в режиме $\times 1$	200 В
Максимальное входное напряжение в режиме $\times 10$	600 В
Длина соединительного кабеля	1130 мм
Тип соединительного разъема	MCX
Масса	40 г

Комплектация МЕГЕОН 25015

№	Наименование	Количество
1	Пробник для осциллографа МЕГЕОН 25015	1
2	Маркировочное кольцо	9
3	Насадка на SMD	1
4	Насадка крючок	1