



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— калибратор для металлопластиковых труб

Артикул: K0000033524



Тел
хр:

Вл

Ра

Ве

Калибратор **МЕГЕОН 98007** - новинка в модельном ряду приспособлений для обработки водопроводных металлопластиковых (PAP, PP-ALUX) и полиэтиленовых (PE, PE-X, PE-RT) труб. Технология монтажа представленной линейки подразумевает восстановление округлой формы торца после использования ножевых труборезов, а также удаление заусенцев и снятие фаски. В случае применения металлопласта необходимо обеспечить в обязательном порядке совместимость со штуцером обжимного или пресс- фитинга для исключения повреждения уплотнительных колец. Модель имеет трёхлучевое исполнение с интегрированными в корпус лезвиями-фаскоснимателями, благодаря которым осуществляется подготовка кромки перед сборкой. Инструмент станет незаменимым помощником при прокладке линий водоснабжения и тёплых полов в промышленных масштабах, а также в домашних условиях. Простоту и надёжность по достоинству оценят специалисты, а также любители.

ОСОБЕННОСТИ КАЛИБРАТОРА ДЛЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ МЕГЕОН 98007:

- Снятие фаски на внутреннем и внешнем диаметре;
- Оцинкованные лезвия фаскоснимателя;
- Три типоразмера обрабатываемой трубы.

Характеристики МЕГЕОН 98007

Параметр	Значение
Номенклатура трубы	металлопласт (PAP, PP-ALUX) и полиэтилен (PE, PE-X, PE-RT)
Типоразмеры обрабатываемых труб	1/2", 3/4", 1"
Сечение труб обрабатываемых фаскоснимателем	16x2,0/ 26x3,0/ 32x3,0 мм
Угол между режущими кромками ножей-фаскоснимателей	60°
Ресурс калибратора (каждого диаметра)	2000 циклов
Наработка до заточки ножей-фаскоснимателей	250 циклов
Условия эксплуатации	Температура: -20...60°C; Относительная влажность: до 100%
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20...60°C; Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	123x102x33 мм
Вес	80 г

Комплектация МЕГЕОН 98007

№	Наименование	Количество
1	Калибратор для металлопластиковых труб МЕГЕОН 98007	1