



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Манометр для электрического опрессовочного насоса

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 201 30 30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

по Москве и области

Артикул: к0000026440



Pa

Be

НАЗНАЧЕНИЕ МАНОМЕТРА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОПРЕССОВОЧНОГО НАСОСА МЕГЕОН 98160M

Маслозаполненный манометр **МЕГЕОН 98160M** предназначен для замены неисправного или повреждённого манометра на опрессовочном насосе МЕГЕОН 98160, а также на другом технологическом оборудовании сторонних производителей. Корпус изготовлен из стали и имеет нижнее крепление. Предельно измеряемое давление составляет 7 МПа. Присоединительный размер резьбы М14х1,5.

ОСОБЕННОСТИ МАНОМЕТРА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОПРЕССОВОЧНОГО НАСОСА МЕГЕОН 98160M

- Маслозаполненное исполнение;
- Высокое качество изготовления;
- Предельное давление 7 МПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНОМЕТРА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОПРЕССОВОЧНОГО НАСОСА МЕГЕОН 98160M

Параметр	Значение
Предельное давление	7 МПа (70 кгс/см ²)
Нижний порог индикации	≈ 0,5 МПа (5 кгс/см ²)
Исполнение монтажа	Нижнее
Присоединительный размер	М14х1,5
Размеры в собранном виде	90 x 69 x 30 мм
Вес	160 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 98160M

№	Наименование	Количество
1	Манометр для электрического опрессовочного насоса МЕГЕОН 98160M	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83