— клещи токоизмерительные

Артикул: к0000022750

Пе
U

По
U

Пе
I

По
I

Со

На

Ва

По

ОПИСАНИЕ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МЕГЕОН 70046:

Токоизмерительные клещи МЕГЕОН 70046 – это многоцелевой, цифровой, измерительный прибор. Благодаря большим возможностям при небольших размерах и весе клещи найдут широкое применение у любителей и профессионалов. В приборе собраны стандартные сочетания необходимых параметров, но при этом нет ничего лишнего. Ручное переключение режимов и пределов измерений. Обширные функциональные возможности позволяют проводить работы на производстве и дома. Также благодаря своим функциональным возможностям клещи могут с успехом заменить классический мультиметр тем самым, увеличив фронт выполняемых работ. Прибор соответсвует требованиям CAT II 1000V и CAT III 600V. Для удобного хранения и транспортировки токоизмерительных клещей МЕГЕОН 70046 в комплекте имеется сумка на пояс. Срок службы составляет не менее 3-х лет.

ОСОБЕННОСТИ КЛЕЩЕЙ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МЕГЕОН 70046:

- Постоянное напряжение 0…1000 В;
- Переменное напряжение 0…750 В;
- Постоянный/переменный ток 0…1000 А;
- Сопротивление 0…20 МОм;
- Диодный тест;
- Прозвонка;
- Фонарик;
- Автоматическое выключение.

Характеристики МЕГЕОН 70046

Параметр	Значение				
Постоянное напряжение (V=)					
Диапазон	200 мВ	2 В	20 В	200 В	1000 В
Разрешение	0,1 мВ	1 мв	10 мВ	100 мВ	1 В
Погрешность	± (1% + 5 емр)	± (0,5% + 5 емр)			± (1% + 5 емр)
Переменное напряжение (V~)					
Диапазон	200 мВ	2 В	20 В	200 В	750 В
Разрешение	0,1 мВ	1 мВ	10 мВ	100 мВ	1 В
Погрешность	± (1,5% + 5 емр)	± (1,0% + 5 емр)			± (1,5% + 5 емр)
Постоянный ток (A=)					
Диапазон	200 А			1000 А	
Разрешение	100 мА			1 А	
Погрешность	± (2,0% + 5 емр)				
Сопротивление (Ω)					
Диапазон	200 Ом	2 кОм	20 кОм	200 кОм	2 МОм	20 МОм
Разрешение	0,1 Ом	1 Ом	10 Ом	100 Ом	1 кОм	10 кОм
Погрешность	± (0,8% + 5 емр)	± (0,8% + 3 емр)			± (1,2% + 5 емр)
Диодный тест (-|>|-)					
Диапазон	Тест диодов			Прозвонка	

Параметр		Значение	
Разрешение		Прямое падение	Сопротивление цепи 0…1999 Ом; звуковой сигнал, если сопротивление между щупами < 5010 Ом
Погрешность		Прямой ток: 0,5 мА, обратное напряжение: 1,5 В	Напряжение холостого хода: 0,5 В
Общие характеристики			
Питание		1 батарея 9В тип 6F22 (Крона)	
Условия эксплуатации	Температура	0 ... 50°С	
	Относительная влажность	Не более 85%	
Условия транспортировки и хранения	Температура	-20 ... 60°С	
	Относительная влажность	Не более 80% без выпадения конденсата	
Масса прибора		350 г (с батареей)	
Масса комплекта		560 г	
Размеры прибора		260 x 95 x 45 мм	
Размеры упаковки		280 x 125 x 55 мм	
емр - единица младшего разряда			

Комплектация МЕГЕОН 70046

№	Наименование	Количество
1.	Клещи токоизмерительные МЕГЕОН 70046	1
2.	Щуп	2
3.	Сумка на пояс	1
4.	Батарея 9В тип 6F22 (установлена в прибор)	1
5.	Руководство по эксплуатации	1
6.	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83