# — детектор утечки CO

Артикул: к0000034503

**Пи**

**Вл**

**Те**
**эк**

**Те**
**хр**

**Ра**

**Ве**

## ОПИСАНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ CO МЕГЕОН 08016

**МЕГЕОН 08016** - детектор утечки угарного газа для установки на стены или потолок помещения. Изделие предназначено для круглосуточного мониторинга концентрации монооксида углерода в гражданских и промышленных зданиях и сооружениях. Идеально подойдёт для применения в гараже на случай непредвиденных обстоятельств в случае потери бдительности или сна владельца автомобиля. Прибор своевременно оповестит о повышении уровня CO громкой звуковой и световой сигнализациями.

Помимо этого предусмотрены функция сохранения заряда батарей, а также оповещение при снижении уровня питания. Анализатор не требует особых условий эксплуатации, обслуживания и настроек, а благодаря наличию монтажных отверстий в задней крышке батарейного отсека упрощён монтаж. Достаточно закрепить его на стенку, а он самостоятельно и незаметно будет осуществлять контроль. Прибор по достоинству оценят профессионалы и любители в быту и на производстве.

## ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ CO МЕГЕОН 08016

- Постоянный громкий сигнал 85 дБ;
- Постоянный мониторинг;
- Идеально подходит для установки на кухне, в спальне, в коридоре;
- Функция сохранения заряда батареи;
- Не требует обслуживания;
- Предупреждение о низком заряде батареи;
- Светодиодная подсветка ЖК- дисплея.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ CO МЕГЕОН 08016

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Измеряемый газ | Угарный газ (CO) |
| Диапазон измерения | 0…999 ppm |
| Разрешение | 1 ppm |
| Время восстановления | 3 минуты |
| Датчик | Электрохимический |
| Сигнализация | Световая, звуковая |
| Активация сигнализации | Активация сигнализации осуществляется при устойчивой концентрации угарного газа.<br>30 ppm через 120 минут<br>50 ppm в пределах 60 ... 90 минут<br>100 ppm в пределах 10 ... 40 минут<br>300 ppm через 3 минуты |
| Питание | Алкалиновые батареи 1,5 В тип AA - 3 шт. |
| Условия эксплуатации | Температура: 5…40 ºC<br>Относительная влажность: не более 90% |
| Условия транспортировки и хранения | Температура: -20…40 ºC<br>Относительная влажность: не более 90% без выпадения конденсата |
| Размеры | Ø 96x38 мм |
| Вес | 145 г |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08016

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Детектор МЕГЕОН 08016 | 1 |

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Гарантийный талон | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**