



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

— измеритель концентрации аммиака

Артикул: к0000020835



Пи

По

Вл

Тел
эк

Тел
хр

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА МЕГЕОН 08085

Детектор концентрации аммиака **МЕГЕОН 08085** — это портативный измеритель концентрации аммиака в воздухе, помещениях, зданиях и сооружениях. При повышенной концентрации аммиака в воздухе происходит поражение глаз и дыхательных путей, при высоких концентрациях возможен летальный исход. С целью проверки и выявления наличия паров аммиака в воздухе компания МЕГЕОН разработала свой газоанализатор. Прибор отличается высокой чувствительностью, удобным, крупным дисплеем с подсветкой, визуальной и звуковой сигнализацией. Прибор оснащён встроенным термометром и двумя настраиваемыми уровнями тревоги. Питание прибора осуществляется от встроенного перезаряжаемого Li-Po аккумулятора. Таким образом прибор станет незаменимым помощником специалистов сертификации и аттестации рабочих мест на производственных предприятиях.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА МЕГЕОН 08085

- Визуальная и звуковая сигнализация;
- Два настраиваемых уровня тревоги;
- Возможность отключения звуковой тревоги;
- Встроенный термометр;
- Противударный кейс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АММИАКА МЕГЕОН 08085

Параметр		Значение
Назначение		Аммиак (NH ₃)
Диапазон измерения		0...100 ppm*
Разрешение		0,1 ppm
Погрешность		± 2%
Время отклика		От 90 до 120 с
Время восстановления		120 с
Условия эксплуатации**	Температура	-10...40°C
	Относительная влажность	Не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура	-30...60°C
	Относительная влажность	Не более 85% без выпадения конденсата
Питание		Li-Po аккумулятор 3,7В/1000мА/ч
Зарядное устройство	Вход	220В-50Гц
	Выход	5В/1А
Датчик***		Электрохимический
Сигнализация		Световая, звуковая (возможно выключение звука)
Размеры		180 × 65 × 32 мм
Вес		170 г (с аккумулятором)

*ppm - миллионная доля, пропромилле, parts per million, количество частей на миллион;

** - Работа прибора в диапазоне температур -10...0 °С, возможна только при условии, что до измерения прибор находился при температуре не ниже + 10 °С, не менее 6 часов. При температуре ниже 0 °С — время работы прибора от аккумулятора значительно снижается;

*** - Датчик является расходной частью с ожидаемым сроком службы 2 года, при соблюдении условий эксплуатации

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08085

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

№	Наименование	Количество
1	Измеритель концентрации аммиака МЕГЕОН 08085	1
2	Аккумулятор 3,7В 1А/ч	1
3	Сетевое зарядное устройство с проводом	1
4	Пластиковый кейс для транспортировки и хранения	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83