— нагрузка проходная

Артикул: к0000025822

МЕГЕОН 80050 - это пассивная проходная нагрузка сопротивлением 50 Ом и максимальной рассеиваемой мощностью 1 Вт. Конструкция выполнена в виде встречных BNC-разъемов, что позволяет подключить ее в разрыв цепи. Подвижная часть байонетного разъема (BNC) имеет пластиковое изолирующее покрытие, что снижает риск поражения электрическим током. В изделии применен высококачественный ВЧ-резистор с минимальными паразитными индуктивностями и емкостью, что обеспечивает одинаковый импеданс во всей полосе рабочих частот до 1ГГц. Прибор может с успехом использоваться для подключения к осциллографу источников сигнала, которые требуют согласование по волновому сопротивлению. Данную принадлежность также можно использовать в качестве 50-и омного терминатора. Спектр применения достаточно широк и не ограничивается вышеуказанными сферами.

ОСОБЕННОСТИ НАГРУЗКИ ПРОХОДНОЙ МЕГЕОН 80050:

- Встречные BNC-коннекторы;
- Широкий рабочий диапазон частот.

Характеристики МЕГЕОН 80050

Параметр		Значение
Максимальная рабочая частота		1 ГГц
Сопротивление		50 Ом
Максимальная рассеиваемая мощность		1 Вт
Соединительные разъемы		BNC (штекер) - BNC (гнездо)
Условия эксплуатации	Температура	-40… 60°C
	Относительная влажность	Не более 80%
Условия транспортировки и хранения	Температура	-40 …60°C
	Влажность	Не более 85%
Габаритные размеры		60 x 20 x 17мм
Вес		25 г

Комплектация МЕГЕОН 80050

№	Наименование	Количество
1	Нагрузка проходная МЕГЕОН 80050	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование