— инфракрасный термометр (пирометр)

Артикул: к0000027567

Ни
ди

Ве
ди

Сп
ди

Оп
ра

По

Ра

Пи

Те
хр

Те
ра

Вл

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА (ПИРОМЕТРА) МЕГЕОН 16826

МЕГЕОН 16826 – компактный бесконтактный инфракрасный термометр, который предназначен для измерения температуры в труднодоступных местах и на опасных объектах. Для упрощения выполнения работ прибор оборудован лазерным целеуказателем. Оптическое разрешение 12:1 позволит выполнять измерения на большем расстоянии. Пирометр позволяет фиксировать минимальное, максимальное, среднее и дифференциальное значения. Изменяемый коэффициент излучения дополнительно расширит спектр измеряемых поверхностей. Для эксплуатации при плохом освещении предусмотрена подсветка дисплея. Простота настройки не требует специальной технической подготовки. Функция автоматического отключения значительно продлит срок службы батарей. Таким образом, пирометр станет Вашим незаменимым помощником в быту и в производстве.

ОСОБЕННОСТИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА (ПИРОМЕТРА) МЕГЕОН 16826

- Изменяемый коэффициент излучения;
- Оптическое разрешение 12:1;
- Лазерный целеуказатель;
- Измерение максимального и минимального значения;
- Измерение среднего и дифференциального значений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФРАКРАСНОГО ТЕРМОМЕТРА (ПИРОМЕТРА) МЕГЕОН 16826

Параметр	Значение
Диапазон измерения	-50…900°C
Погрешность	В диапазоне -50…-32°C: ±3°C В диапазоне -32…100°C: ±2°C В диапазоне 100…900°C: ±2%
Разрешение дисплея	0,1°C
Время измерения	~ 500 мс
Спектральный диапазон	5…14 мкм
Коэффициент излучения	Изменяемый в диапазоне 0,10 ... 1,00
Оптическое разрешение	12:1
Лазерный целеуказатель	Класс 2
Питание	9В тип 6F22 (Крона)
Авто-отключение	~ 17 сек. после последнего действия
Условия эксплуатации	Температура: 0…40°C Относительная влажность: 20…60%

Параметр	Значение
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20…60°C Влажность: 20…80%
Размеры	183×102×45 мм
Вес	210 г (с батарейками)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 16826

№	Наименование	Количество
1	Инфракрасный термометр (пирометр) МЕГЕОН 16826	1
2	Батарейка 9В тип 6F22 (Крона)	1
3	Кейс для переноски и хранения	1
4	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83