



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

— мультиметр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000036558



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Уд
по

По

МЕГЕОН MY64 - это цифровой мультиметр с самым необходимым набором измеряемых параметров. Предназначен для применения в условиях лабораторий, обслуживания электрооборудования, бытового использования и сфере увлечений, радиотехники и несложного ремонта. Осуществляет измерения напряжения и силы постоянного и переменного токов, частоты, сопротивления, температуры и ёмкости.

Также позволяет проводить проверки диодов, транзисторов и целостности цепи (прозвонка). В комплекте предусмотрен защитный холдер, в котором осуществляется безопасная транспортировка, эксплуатация и хранение измерителя. На обратной стороне расположена откидная подставка- упор для установки изделия под углом на рабочем столе, чтобы обеспечить удобное наблюдение за результатами на дисплее. Помимо этого имеются специальные места для крепления щупов.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА МЕГЕОН MY64:

- Большой контрастный дисплей;
- Индикатор разряда батареи;
- Автоматическое выключение питания;
- Защита токовых входных гнезд предохранителями;
- Измерение температуры, частоты, ёмкости;
- Удержание показаний;
- Проверка транзисторов;
- Диодный тест.

Характеристики МЕГЕОН MY64

Измерение напряжения постоянного тока		
Диапазон	Разрешение	Погрешность
200 мВ	0,1 мВ	± (0,5% +1 е.м.р.)
2 В	1 мВ	
20 В	10 мВ	
200 В	0,1 В	
600 В	1 В	± (0,8% +2 е.м.р.)
Измерение напряжения переменного тока		
2 В	1 мВ	± (0,8% +3 е.м.р.)
20 В	10 мВ	
200 В	0,1 В	

		Измерение напряжения постоянного тока		
600 В	1 В	± (1,2% +3 е.м.р.)		
Измерение силы постоянного тока				
Диапазон	Разрешение	Погрешность	Падение напряжения при измерении	
2 мА	1 мкА	± (0,8%+1 е.м.р.)	110 мВ / мА	
20 мА	10 мкА		15 мВ / мА	
200 мА	0,1 мА	± (1,5%+1 е.м.р.)	5 мВ / мА	
10 А	10 мА	± (2%+5 е.м.р.)	0,03 В / А	
Измерение силы переменного тока				
20 мА	10 мкА	± (1%+3 е.м.р.)	15 мВ / мА	
200 мА	0,1 мА	± (1,8%+3 е.м.р.)	5 мВ / мА	
10 А	10 мА	± (3%+7 е.м.р.)	0,03 В / А	
Измерение сопротивления				
Диапазон	Разрешение	Погрешность		
200 Ом	0,1 Ом	± (0,8% +3 е.м.р.)		
2 КОм	1 Ом	± (0,8% +1 е.м.р.)		
20 КОм	10 Ом			
200 КОм	100 Ом			
2 МОм	1 КОм			
20 МОм	10 КОм	± (1%+2 е.м.р.)		
200 МОм	100 КОм	±(5.0% (Ризм - Рщупов)+10 е.м.р.)		
Измерение частоты				
20 кГц	10 Гц	± (1,5%+5 е.м.р.)		
Измерение ёмкости				
2 нФ	1 пФ	± (4%+3 е.м.р.)		
20 нФ	10 пФ			
200 нФ	0,1 нФ			
2 мкФ	1 нФ			
20 мкФ	10 нФ			
Измерение температуры				
Диапазон	Разрешение	Погрешность		
-20...1000°C	1°C	-20...0°C	0...400°C	400...1000°C
		±(5%+4 е.м.р.)	±(1%+3 е.м.р.)	±2.0%
Общие характеристики				
Параметр		Значение		
Питание		Батарея 9В типа 6F22 (Крона) - 1шт.		
Условия эксплуатации		Температура: 0...40 °С Относительная влажность: не более 85%		
Условия транспортировки и хранения		Температура: -10...50 °С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата		
Размеры		200x95x47 мм (с защитным холдером)		
Вес		340 г (с батареей и холдером)		

*-единица младшего разряда

Комплектация МЕГЕОН MY64

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр МЕГЕОН MY64	1
2.	Комплект щупов	1
3.	Батарея 9В типа 6F22 (Крона)	1
4.	Термопара К-типа	1
5.	Колodka для проверки транзисторов	1
6.	Руководство пользователя	1
7.	Гарантийный талон	1