



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— **масло для вакуумного насоса**

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: k000023551



Высокотехнологичное очищенное минеральное масло **МЕГЕОН 98800** со специальным комплексом присадок. Для его производства применяются фильтры тонкой очистки и инновационная технология дистилляции. Наш продукт обеспечит надежную защиту Вашего оборудования от повышенного износа, поломок и коррозии. Предотвратит перегрев внутренних частей механизмов, надёжно смазывает и оставляя масляную плёнку, тем самым увеличивая срок службы. Масло разработано для ротационных и пластинчатых вакуумных насосов, для областей применения, где температура окружающей среды не ниже 0°C, а рабочая не превышает 100°C. Является бесцветным и прозрачным с легким желтым оттенком, с едва заметным запахом. Не входит в реакцию и не наносит вредного воздействия на резино-технические изделия и оберегает уплотнения в отличие от других масел. Прекрасное соотношение цены и качества.

ОСОБЕННОСТИ МАСЛА ДЛЯ ВАКУУМНОГО НАСОСА МЕГЕОН 98800:

- Высокая очистка;
- Наличие специальных присадок.

Характеристики МЕГЕОН 98800

Параметр	Значение
Класс вязкости ISO	100
Плотность при 15°C	882 кг/м ³
Температура застывания	-9°C
Температура вспышки в открытом тигле	265°C
Объём масла	0,5 л
Масса	0,48 кг

Комплектация МЕГЕОН 98800

№	Наименование	Количество
1	Масло для вакуумного насоса МЕГЕОН 98800	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83