



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДУЩИЕ ДО 18

— тестер воды 4 в 1 (солемер/кондуктометр/pH-

метр/термометр)

Артикул: к0000034739



- TDS 0 ... 9999 ppm
- EC 0 ... 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ
- ТИТАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОРРЕКЦИЯ;
- БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ В КОМПЛЕКТЕ;
- °C / °F ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ;

Тел
ра
Тел
хр:
Вл
Пи
Ра
По
Ра
Ве

ОПИСАНИЕ ТЕСТЕРА ВОДЫ 4 В 1 (СОЛЕМЕР/КОНДУКТОМЕТР/pH- МЕТР/ТЕРМОМЕТР) МЕГЕОН 17002

МЕГЕОН 17002 - это комбинированный тестер для исследования водных растворов, сочетающий в себе сразу 4 измерителя: кондуктометр, солемер, термометр и pH- метр. Новинка успешно может применяться для измерения электропроводности, температуры, минерализации питьевой воды, а также определения её среды. Он идеально подходит для контроля состояния качества водопроводных жидкостей и проверки эффективности работы систем фильтрации.

Корпус изготовлен из качественного пластика и получил компактные размеры. Функция автоматической компенсации температуры, а также возможность удерживать полученные результаты на дисплее делают эксплуатацию простой и удобной. Изделие имеет широкий спектр применения и будет необходимо для проверки воды в бассейне и аквариуме, в лабораториях и медицинских учреждениях, при организации гидропоники и тепличного выращивания, на производстве и пищевой промышленности. Будет незаменимым помощником у профессионалов и любителей.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА ВОДЫ 4 В 1 (СОЛЕМЕР/КОНДУКТОМЕТР/pH- МЕТР/ТЕРМОМЕТР) МЕГЕОН 17002

- Быстрое измерение минерализации, электропроводности температуры и pH жидкостей в широком диапазоне;
- Высокая точность измерений;
- Автоматическая температурная коррекция;
- Небольшие размеры и вес;
- Буферные растворы в комплекте;
- Герметичный корпус;
- Автоматическое отключение;
- Удержание результатов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТЕРА ВОДЫ 4 В 1 (СОЛЕМЕР/КОНДУКТОМЕТР/pH- МЕТР/ТЕРМОМЕТР) МЕГЕОН 17002

Параметр	Значение				
Измеряемый параметр	Минерализация	Электропроводность (EC)		pH	Температура (°C, °F)
Диапазон измерения	1...9990 ppm	1 ... 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$	10,00...19,99 mS/cm	0 ... 14 pH	0 ... 60 °C / 32 ... 140°F
Разрешение	1 ppm	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$	0,01 mS/cm	0,01 pH	0,1 °C / 0,1 °F
Погрешность	± 200 ppm	± 200 $\mu\text{S}/\text{cm}$	$\pm 0,4$ mS/cm	$\pm 0,05$ pH	$\pm 0,5$ °C
Питание	Батарейка 1,5 В тип AG13 / LR44 - 3 шт				
Условия эксплуатации	Температура: 0...50 °C Относительная влажность: до 100% (IEC 60529 IP65) без прямого попадания влаги в прибор и выпадения конденсата				
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20...50 °C Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата				
Размеры	Ø38x180 мм				
Вес	90 г (с батареями)				

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 17002

№	Наименование	Количество
1	Тестер воды 4 в 1 МЕГЕОН 17002	1
2	Батарейка 1,5 В тип AG13	3

№	Наименование	Количество
3	Буферные растворы (в упаковке) (4.00 рН, 6.86 рН, 9.18 рН)	3
4	Руководство по эксплуатации	1
5	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83