



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
— **цифровой манометр**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: к0000006259



Ди
те

По

Пи

Ед
изи

Ос

Мегеон 51020 представляет собой компактный цифровой манометр, главной задачей которого является измерение и контроль показателей давления, создаваемого различными техническими устройствами и системами. Пользователь может выбрать один из одиннадцати режимов измерения давления. Единица измерения устанавливается автоматически в зависимости от выбранного режима.

Манометр Мегеон 51020 поддерживает следующие единицы измерения давления: Бар, МБар, дюйм ртутного столба, мм. ртутного столба, фут водного столба, унц-сила/дюйм², фунт/дюйм², кг-сила/см², кПа, дюйм водного столба, см. водного столба. Данный манометр оснащен USB - портом, что в свою очередь позволяет сохранять результаты измерений на съемный носитель для дальнейшей обработки на ПК

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МАНОМЕТРА МЕГЕОН 51020:

- Большой ЖК-дисплей со встроенной подсветкой, позволяющей работать даже в плохоосвещенных помещениях;
- Поддержка функции Hold - удержание полученных данных;
- Два режима работы - дифференциальный и режим записи;
- Комплект поставки включает защитный чехол для хранения и переноски прибора;
- Поддержка USB интерфейса;
- Автоматическая температурная компенсация;
- Функция обнуления и быстрый выбор единиц измерения;
- Отображение уровня заряда батареи;
- Автоматическое отключение прибора при длительном простое.

Характеристики МЕГЕОН 51020

Параметр	Значение
Рабочий диапазон	0.350 Бар; 350.0 МБар; 35.00 кПа; 0.356 кг-сила/см ² 262.5 мм ртутного столба; 356.6 см водного столба; 81.20 унц-сила/дюйм ² ; 5.076 фунт/дюйм ² ; 10.33 дюйм ртутного столба; 140.3 дюйм водного столба; 11.69 фут водного столба
Разрешение	0.001 Бар; 0.1 МБар; 0.01 кПа; 0.001 кг-сила/см ² 0.1 мм ртутного столба; 0.1 см водного столба; 0.01 унц-сила/дюйм ² ; 0.001 фунт/дюйм ² ; 0.01 дюйм ртутного столба; 0.1 дюйм водного столба; 0.01 фут водного столба

Параметр	Значение
Максимально допустимое давление	1.500 Бар; 1500.0 МБар; 150 кПа; 1.529 кг-сила/см ² 1125.0 мм ртутного столба; 1528.5 см водного столба; 348.00 унц-сила/дюйм ² ; 21.755 фунт/дюйм ² ; 44.29 дюйм ртутного столба; 601.5 дюйм водного столба; 50.10 фут водного столба
Точность	+0.3% от полной шкалы (25°C)
Воспроизводимость	±0.2% (Максимум+/-0.5% полного диапазона)
Линейность / Гистерезис	±0.29% от полной шкалы
Чувствительность	Стандартно 0.5 с
Индикация низкого заряда	Да
Индикация перегрузки – верхний уровень	Err1 – Ошибка 1
Индикация перегрузки – нижний уровень	Err2 – Ошибка 2
Общие характеристики	
Рабочая температура	0...50 °C
Температура хранения	-10...60 °C
Питание	1.5 AAA батарейки (4 штуки)
USB-соединение	Да
Функция автоматической температурной компенсации	Да
Габаритные размеры без упаковки	161 x 77 x 36 мм
Вес	254 г

Комплектация МЕГЕОН 51020

№	Наименование	Количество
1	Цифровой манометр МЕГЕОН 51020	1
2	USB кабель	1
3	Батарея AAA на 1.5 В	4
4	Гелевая трубка из прозрачного кварца	2
5	Прозрачная трубка из поливинилхлорида	2
6	CD диск с ПО	1
7	Руководство по эксплуатации	1