— детектор утечки хладагентов

Артикул: к0000034427

Те
ра

Те
хр

Вл

Ти
ба

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТОВ МЕГЕОН 08015

МЕГЕОН 08015 - портативный детектор, который позволяет быстро обнаружить пары хладагентов и горючих газов в воздухе, помещениях, зданиях и технологических сооружениях. Для удобства работы прибор оборудован выносным датчиком на зонде полужёсткой конструкции. Благодаря этому улучшается доступ в труднодоступные места. При обнаружении паров изделие оповестит о наличии звуковым и световым оповещением.

Плавная настройка уровня чувствительности даёт возможность компенсировать естественное присутствие инертных и других газов в воздухе, которое может повлиять на правильность срабатывания тревоги.

Эксплуатация не требует специальных навыков и умений. Достаточно нажать кнопку включения, дождаться прогрева чувствительного элемента, настроить сигнализацию в условиях отсутствия примесей исследуемых хладагентов и углеводородов в окружающей атмосфере, а затем проведите поиск возможной утечки. Инструмент станет прекрасным помощником профессионалов и любителей при проведении проверки холодильных установок, кондиционеров и трубопроводов в промышленных и бытовых строениях.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТОВ МЕГЕОН 08015

- Высокие показатели чувствительности;
- Возможность плавной регулировки частоты сигнала;
- Звуковое и визуальное оповещение;
- Детектор высокой точности позволяет обнаружить малейшие утечки газа;
- Время измерения не превышает 2 секунд;
- Длина гибкого зонда составляет 300 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ХЛАДАГЕНТОВ МЕГЕОН 08015

Параметр	Значение
Чувствительность максимальная	10 ppm
Диапазон тестирования	10 ... 1000 ppm
Обнаруживаемые газы	Хлорфторуглероды (CFC) Хлористоводородные фторуглероды (HCFC) Гидрофторуглероды (HFC) Углеводородные горючие газы
Время прогрева прибора	60 сек, при температуре 25°C и относительной влажности 60%
Быстродействие	Не более 2-х секунд
Принудительная вентиляция датчика	Нет
Длина зонда	300 мм
Срок службы батарей типа (LR03)	Режим непрерывной сигнализации - до 3 часов, режим поиска до 10 часов
Чувствительность	Регулируемая
Индикатор разряда батарей	Мигающий индикатор питания
Питание	Алкалиновые батареи 1,5 В тип AAA - 3 шт.
Условия эксплуатации	Температура: 0...50°C Относительная влажность: 10...85% без выпадения конденсата
Условия хранения и транспортировки	Температура: -20...60°C Относительная влажность: 20…85% без выпадения конденсата
Габаритные размеры	68x29x149 мм
Вес	200г с элементами питания

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08015

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки хладагентов МЕГЕОН 08015	1
2	Батарейки 1,5В типа ААА	3
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83