



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— детектор утечки горючих газов

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 6476



Те
во

Вл

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08088

Портативный газоанализатор **МЕГЕОН 08088** - это современный измерительный прибор от компании Мегеон, который позволяет быстро обнаружить утечку взрывоопасных газов. Газоанализатор оснащен полужестким измерительным зондом, который позволит локализовать утечку даже в самых труднодоступных местах. **МЕГЕОН 08088** поддерживает несколько видов оповещения - визуальную и звуковую индикацию, а возможность регулировки уровня чувствительности дает возможность компенсировать влияние естественного содержания газа в воздухе.

Газоанализатор **МЕГЕОН 08088** позволяет обнаружить утечку многих газов, включая токсичные, а также вредных паров. В списке ниже перечислены наиболее распространенные виды газов, утечку которых позволяет обнаружить данный прибор.

Взрывоопасные газы:

- Природный газ;
- Пропан;
- Бутан;
- Метан;
- Ацетон;
- Спирт;
- Аммиак;
- Пар;
- Угарный газ (без указания количества);
- Бензин;
- Авиационный керосин;
- Сероводород;
- Дым;
- Промышленные растворители;
- Растворитель для лака;
- Керосин.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08088

- Высокие показатели чувствительности;
- Возможность плавной регулировки частоты сигнала;
- Звуковое и визуальное оповещение;
- Детектор высокой точности позволяет обнаружить малейшие утечки газа;
- Время измерения не превышает 2 секунд;
- Разъем для подключения гарнитуры (наушников);
- Длина гибкого зонда составляет 406 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТЕКТОРА УТЕЧКИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ МЕГЕОН 08088

Параметр	Значение
Чувствительность максимальная	50 частиц на млн. (метан)
Тип датчика	маломощный полупроводник
Время прогрева прибора	примерно 60 сек
Быстродействие	менее 2 сек (до 40% НПВК)
Цикл заполнения	постоянный
Длина зонда	406 мм
Питание	3 элемента (типа «С»1,5В)

Параметр	Значение
Срок службы батарей	сигнализация 8 часов непрерывно визуальная и звуковая при концентрации 10% НПВК (метан); прибор можно откалибровать на другую концентрацию газа или газы
Рабочая температура	0...52°C
Рабочая влажность	10...90 относительной влажности без конденсата
Чувствительность датчика	регулируемая
Индикатор разряда батареи	Светодиод тревоги, при 3±0,2 В
Габаритные размеры	76x49x220 мм
Вес	524 г с элементами питания

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 08088

№	Наименование	Количество
1	Детектор утечки горючих газов МЕГЕОН 08088	1
2	Батарея тип «LR14» 1,5 В	2
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83