Артикул: к0000032505



Мс Ди Пи На Ча тоі Со Ди

Описание МЕГЕОН 20300

Тестер МЕГЕОН 20300 предназначен для определения качества и состояния тормозной жидкости автомобиля. Разработан для профессионального и любительского использования при обслуживании транспортных средств. Цветная индикация состоящая из пяти светодиодов укажет "процент влаги". Накапливание воды в гидравлических контурах связано с присутствием спирта в составе автожидкости, который имеет высокую гигроскопичность. Тем самым может быть вызвано повреждение задающих и исполнительных элементов конструкции тормозной системы, снизиться безопасность и увеличиться риск аварийной ситуации на дороге. Проведение своевременной диагностики оградит от порчи имущества и процедуры дорогостоящего ремонта. Прибор прост в эксплуатации и не требует специальных навыков. Достаточно нажать кнопку включения, опустить щупы в бачок и считать показания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕСТЕРА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ МЕГЕОН 20300:

- Мгновенное определение состяния тормозной жидкости;
- 5 светодиодов индикации;
- Простота использования;
- Клип для предотвращения потери;
- Питание от одной батарейки LR03 AAA 1,5 B;
- Автоматическое выключение.

Характеристики МЕГЕОН 20300

Параметр	Значение
Диапазон измерений	0 >4%
Питание	Батарея 1,5 В тип ААА - 1 шт.
Рабочее состояние	Температура: 0 40°C; Относительная влажность: 0 80% без прямого попадания влаги на прибор и выпадения конденсата
Условия хранения и транспортировки	Температура: -10 50°С; Относительная влажность: 0 85% без прямого попадания влаги на прибор и выпадения конденсата
Размеры	160х24х19 мм
Bec	35 г (с батарейкой)

Комплектация МЕГЕОН 20300

Nº	Наименование	Количество
1.	Тестер тормозной жидкости МЕГЕОН 20300	1