— цифровой термоанемометр

Артикул: к0000031908

Ра

То

Те
ра

Те
хр

Вл

Пи

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ЦИФРОВОГО ТЕРМОАНЕМОМЕТРА МЕГЕОН 11060

МЕГЕОН 11060 - новинка в модельном ряду высокоточных цифровых термоанемометров. Представленная модель предназначена для получения сведений о скоростных характеристиках ветра и температуре окружающей среды. Помимо этого функциональные возможности программного обеспечения позволяют вычислять максимальную, минимальную и среднюю скорости. Пять единиц измерения скорости и две единицы температуры сполна раскрывают потенциал анемометра. Также все показатели движения воздушных масс сравниваются со шкалой Бофорта и отображаются на ЖК-дисплее с яркой светодиодной подсветкой. Дополнительно изделие имеет фонарик на задней панели для работы в условиях с ограниченной видимостью. Там же расположено резьбовое отверстие для установки измерителя на штатив. В комплекте поставки предусмотрены сумка для хранения и шнурок на шею для удобства переноски. Эргономичный дизайн, небольшие размеры и простоту использования в полной мере оценят профессионалы и любители.

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО ТЕРМОАНЕМОМЕТРА МЕГЕОН 11060

- ЖК-дисплей с подсветкой;
- Шкала Бофорта;
- 2 единицы измерения температуры;
- Измерение максимальной, минимальной, средней и текущей скорости ветра;
- Индикатор «пронизывающего» ветра;
- Функция удержания показаний;
- Индикатор разряда батареек;
- Деактивируемая функция автовыключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВОГО ТЕРМОАНЕМОМЕТРА МЕГЕОН 11060

Измерение скорости воздушного потока			
Единица измерения	Диапазон	Разрешение	Точность
m/s (м/с)	0,3 ... 30	0,02	±(5% +1 е.м.р*)
ft/min (фут/мин)	60 ... 5860	3,936	±(5% +20 е.м.р*)
knots (узлы)	0,6 ... 55	0,038	±(5% +2 е.м.р*)
km/h (км/ч)	1 ... 90	0,07	±(5% +4 е.м.р*)
mph (миль/час)	0,7 ... 65	0,044	±(5% +2 е.м.р*)
*е.м.р. - единиц младшего разряда			
Измерение температуры			
Единица измерения	Диапазон	Разрешение	Точность
° C	-10 ... 45	0,1 °C	± 2°C
° F	14 ... 113	0,2 °F	±3,6 °F

Общие характеристики		
Параметр		**Значение**
Питание		Батарейка 9В тип 6F22 (Крона) - 1 штука
Условия эксплуатации	Температура	-10 ... 45°C
	Относительная влажность	Не более 90%
Условия хранения	Температура	-20 ... 50°C
	Относительная влажность	Не более 80% без выпадения конденсата
Диаметр диффузора		65 мм
Габаритные размеры измерительного блока		165 x 85 x 40 мм
Вес		130 г с батареей

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ МЕГЕОН 11060

№	Наименование	Количество
1	Цифровой термоанемометр МЕГЕОН 11060	1
2	Батарейка 9 В тип 6F22 (Крона)	1
3	Сумка для переноски и хранения	1
4	Шнурок для переноски	1
5	Руководство по эксплуатации	1
6	Гарантийный талон	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83