:ГЕОН 33270 — Аксессуары к видеоскопам МЕГЕОН

Артикул: к0000020124

Ра

Ве

ОПИСАНИЕ ЗОНДА 1М ДЛЯ МЕГЕОН 33270

Зонд видеоскопа **МЕГЕОН 33270** предназначен для визуального осмотра и проверки труднодоступных мест, скрытых полостей, внутренних частей оборудования, вентиляционных шахт и других объектов без повреждения их. В том числе полностью неосвещенных участков и имеющих малые входные отверстия (трубопроводы, системы вентиляции). Зонд представляет собой маслобензостойкий проводник из полужёсткого композитного материала в сборе с камерой. Длина зонда составляет 2 метра, на конце зонда располагается несъёмная видеокамера. Камера, как и зонд защищены от воздействия пыли и влаги по IP67. Компактные размеры камеры позволяют использовать её в отверстиях малого диаметра от 9 мм; Оснащённость камеры яркой светодиодной подсветкой даёт возможность выводить цветное изображение на экран монитора независимо от освещённости пространства перед камерой.

ОСОБЕННОСТИ ЗОНДА 1М ДЛЯ МЕГЕОН 33270

- Пылевлагозащищённое исполнение;
- Устойчивость к износу и воздействию нефтепродуктов;
- 5 уровней яркости подсветки камеры.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОНДА 1М ДЛЯ МЕГЕОН 33270

Параметр	Значение
Тип зонда	Полужёсткий
Длина зонда	1 м
Диаметр зонда	6,5 мм
Разрешение камеры	960x240 точек
Диаметр камеры	8,5 мм
Угол обзора камеры	60°
Степень защиты	IP67
Кол-во светодиодов подсветки	6 шт
Изображение камеры	Цветное
Масса	135 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ЗОНД 1М ДЛЯ МЕГЕОН 33270

№	Наименование	Количество
1	Зонд в сборе с камерой	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование