



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

— газоанализатор (измерения концентрации горючих газов)

Артикул: к0000034415



МЕГЕОН 08006 - новинка в модельном ряду измерителей концентрации горючих газов в воздухе, в бытовых и промышленных зданиях и сооружениях. Газоанализатор имеет современный эргономичный корпус с силиконовой вставкой противоскольжения. Для нагрудного ношения прибора на задней стенке предусмотрена стальная прищепка с кольцом, которая обеспечивает надёжное удержание, а также позволит закрепить анализатор на поясе. Все процессы отображаются на ярком цветном ЖК-дисплее. Данные могут быть записаны в память, которая позволяет сохранить до 120000 измерений. При этом обеспечивается удержание максимальных, минимальных и средних значений в автоматическом режиме.

Три вида настраиваемой сигнализации включают в себя звуковое сопровождение, световую индикацию и вибрацию, которые осуществляют информирование при достижении концентрации одного из пределов тревоги.

Одним из значимых преимуществ является возможность калибровки тремя методами по двум точкам. Питание осуществляется встроенным перезаряжаемым литиевым аккумулятором ёмкость 1800 мА/ч. Изделие найдёт широкое применение у профессионалов и любителей во многих сферах жизнедеятельности.

ОСОБЕННОСТИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ) МЕГЕОН 08006:

- Ударопрочный кейс;
- Возможность автономной работы;
- Запись результатов память прибора;
- 120000 ячеек памяти;
- Яркий ЖК- дисплей;
- Литиевый аккумулятор высокой ёмкости;
- Автоматическое отключение (при активации функции).

Характеристики МЕГЕОН 08006

Параметр	Значение
Измеряемый газ	Все углеводородные горючие газы
Диапазон измерения	0...100 % LEL*
Разрешение	0,1%
Погрешность	≤ ± 5 % LEL
Датчик	Электрохимический
Время восстановления	не более 20 сек
Время измерения	≤ 30 секунд (для достижения заявленной точности)
Сигнализация	Световая, звуковая, вибрация (возможно выключение)
Питание	Литиевый аккумулятор 3,7 В 1800 мА/ч модель LP103450
Зарядное устройство	Вход: 230В 50Гц, выход: 5В 1А
Время работы	Более 8 часов**
Условия эксплуатации	Температура: -10...55 °С*** Относительная влажность: не более 85%
Условия транспортировки и хранения	Температура: -20...50 °С Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата
Размеры	153x70x52 мм
Вес	220 г

* (Low Explosion Level) - минимальная концентрация горючего газа или пара при которой возможен взрыв.

** - При температуре ниже 0 °С – время работы прибора от аккумулятора значительно снижается.

*** - Работа прибора в диапазоне температур -10...0 °С, возможна только при условии, что до измерения прибор находился при температуре не ниже +10 °С, не менее 6 часов.

Комплектация МЕГЕОН 08006

№	Наименование	Количество
1	Газоанализатор МЕГЕОН 08006	1
2	Калибровочный экран	1
3	Шланг	1
4	Винт	1
5	Зарядное устройство	1
6	Кабель USB-Mini-USB	1
7	Кейс для хранения и транспортировки	1
8	Руководство по эксплуатации	1
9	Гарантийный талон	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83