



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

**высоковольтный Р100**  
БЕЗПРИБОРНЫЙ ЗВОНОК  
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



## ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО Р100:

- Ограничение полосы до 60 кГц, при напряжении на выходе 150 Вп-п / 1 нФ, и до 30 кГц при 150 Вп-п и 100 нФ;
- Нагрузка резистивная и емкостная 50 пФ (во всем диапазоне), Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 1 Ом.

## Характеристики PENDULUM P100

Количество каналов	1
Полоса пропускания	DC ... 100 кГц
Максимальный входной уровень	±10 В
Максимальный выходной уровень	±50 В
Тип усиления	Фиксированное
Коэффициент усиления	x10
Максимальный выходной ток	2 А
Скорость нарастания	30 В/мкс
Особенности	Ограничение полосы до 100 кГц при максимальном напряжении на выходе, Нагрузка резистивная и емкостная 50 нФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 1 Ом

## Комплектация PENDULUM P100

№	Наименование	Количество
1	Усилитель высоковольтный Р100	1

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**