



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

высоковольтный A400D
+7 (495) 258-80-83 8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



ОСОБЕННОСТИ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО A400D:

- Ограничение полосы до 500 кГц при максимальном напряжении на выходе;
- Нагрузка резистивная и емкостная 400 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом.

Характеристики A400D

Количество каналов	2
Полоса пропускания	DC ... 1 МГц
Максимальный входной уровень	±10 В
Максимальный выходной уровень	±200 В
Тип усиления	Фиксированное
Коэффициент усиления	x20
Максимальный выходной ток	150 мА
Скорость нарастания	400 В/мкс
Особенности	Ограничение полосы до 500 кГц при максимальном напряжении на выходе, Нагрузка резистивная и емкостная 400 пФ, Вход 1 МОм, 30 пФ, выход 0,1 Ом

Комплектация A400D

№	Наименование	Количество
1	Усилитель высоковольтный A400D	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83