деления частот DA-36-10M

+7 (495) 258-80-83
8 800 350-70-37
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание PENDULUM DA-36-10M

Система распределения опорной частоты DA-36-10M

DA-36-10M решает задачу распределения частоты опорного генератора от головного источника к одному потребителю или сразу к нескольким приборам на расстояние не превышающее 2 км.
Распределение частоты через оптическое волокно или коаксиальный кабель, с минимальным джиттером и рассчитано на опорные сигналы 10 МГц (синус).
Распределение полностью аналоговое, без использования ФАПЧ.

Вход
Электрический: коаксиальный разъем BNC
Оптический: ST разъем
Оптический входной сигнал имеет приоритет перед электрическим входным сигналом
Диапазон входного сигнала 10 МГц
Сопротивление: номинальное 50 Ом
Амплитуда (вход BNC): от 200 мВ до 2 Вскз (синус)

Выходы: 1x опто выход; 4x BNC-выход

Комплектация PENDULUM DA-36-10M

Система распределения частот DA-36-10M	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.
Адаптер питания	1 шт.
Кронштейны для настенного монтажа	2 шт.
Винт, MFX-H M3x5 FZB	6 шт.
Резиновые ножки	4 шт.
Изолирующие шайбы для BNC	5 шт.
Руководство по Эксплуатации	1 шт.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83