



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

июль 28
БЕЛЫЙ МОСКОВСКИЙ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание PENDULUM Опция 28

Опция анализа и измерение параметров импульсных ВЧ-сигналов.

- Диапазон частот и уровней вх. сигнала: 400 МГц...40 ГГц (-15 дБ...+13 дБм) / 40...46 ГГц (-10...+13 дБм) / 46...60 ГГц (0...+10 дБм).
- Измерение: Длит. импульсов: 30 нс ... 10 с (разреш. 100 пс) / погреш. изм. < 20 нс. Период повтор. имп. (PRI): 60 нс ... 10 с (разреш. 100 пс) / погреш. изм. < 2 нс.
- Частота следов. импульсов (PRF): 1 Гц... 16,7 МГц (до 20 МГц – тип.) разреш. (100 пс / t изм.) x PRF(Гц).
- Частота заполнения импульсов (burst): 400 МГц... 60 ГГц (длительность до 100 нс).
- Разрешение (50 пс / n / вр. счета) x f(Гц) (где n- число имп. пакета).
- Пиковая мощность (пакетный режим): -15...+13 дБмВт / длит. импульса до 20 мкс (разреш. 0,1 дБмВт).
- Опция устанавливается только на заводе.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83