- термометр

Те
ра

Ни
те

Ве
те

Те
хр

Пи

Ра

Ве

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОМЕТРА FLUKE 51 II

Лабораторная точность в портативных приборах.

Контактные термоментры **Fluke 50 Серии II** при малом времени задержки и высокой точности (0.05% + 0.3 oC) имеют все достоинства портативных приборов: лёгкость, прочность и компактность.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМОМЕТРОВ FLUKE 50 СЕРИИ II

- Часы, фиксирующие время минимальных, максимальных и средних значений температуры.
- Функция электронной установки нуля, позволяющая компенсировать постоянную погрешность термодатчика, что значительно увеличивает точность измрений.
- Совместимость с термопарами типа J, K, T и E.
- Отображение температуры в Цельсиях, Фаренгейтах или Кельвинах. р
- Брызго- и грязе-защищённый корпус с защитным противоударным чехлом.
- Удобная передняя панель с органами управления и экраном.
- Режим автоматического отключения, позволяющий продлить время работы от одного комплекта батарей. Типовое время работы – 1000 часов от одного комплекта
- Независимая крышка батарейного отсека, позволяющая заменять батареи без нарушения калибровки прибора.
- Опциональный набор аксессуаров ToolPak, повышающий удобство работы с прибором.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 51-2-60HZ

Параметр	Значения
Спецификации	
Точность измерения температуры	Ниже -100 °C: J, K, T, E и N тип: ±[0.05% + 0.3°C]* R и S тип: ±[0.05% + 0.4°C]*
	Выше -100 °C: J, K, E и N-тип: ±[0.20% + 0.3°C]* T-тип: ±[0.50% + 0.3°C]
Диапазон измерений	J-тип:-210 °C до 1200 °C K- тип:-200 °C до 1372 °C T- тип:-250 °C до 400 °C E- тип:-150 °C до 1000 °C N- тип:-200 °C до 1300 °C * R и S- тип: 0 °C до 1767 °C *
Температурная шкала	ITS-90
Соответствие стандарту	NIST-175
Разрешение экрана	0.1 °C, 0.1 K < 1000 1°C, 1 K >=1000
Примечание	* С термопарами типов N, R и S совместимы только модели **Fluke 53 II** и **54 II**.
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	-10 °C до 50 °C
Температура хранения	-40 °C до 60 °C
Влажность (при отсутствии конденсата)	0% до 90%; 0 °C до 35 °C 0% до 70%; 0 °C до 50 °C
Общая спецификация	
Габариты	173 мм x 86 мм x 38 мм
Вес	400 гр.

Параметр	Значения
Питание	3 батареи типоразмера AA 3

КОМЛПЕКТ ПОСТАВКИ 51-2-60HZ

- Одноканальный цифровой термометр;
- Противоударный чехол;
- Термопара 80PK-1;
- Документация.

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83