



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**

Артикул: M6S



Тепловизионная камера iRay M6S-19 - современный прибор для охоты, наблюдения за периметром и обеспечения безопасности. Устройство с обзором на 360° надежно защищено от пыли и воды, оборудовано подогревом, современным инфракрасным сенсором и стабилизатором для максимального качества картинки.

## ВАРИАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Стационарный тепловизор iRay можно установить на вышке, здании или транспортном средстве.
- 2 варианта вывода изображения - аналоговый видеовыход и беспроводная связь.
- Дистанционное управление по Wi-Fi со смартфона или планшета - поворот и наклон камеры, наведение на цель, выбор увеличения до 4x, выбор одной из 5 цветовых палитр.
- Технология ULTRA CLEAR делает изображение четким и детализированным даже в сложных погодных условиях.

## ПЕРЕДОВОЙ ТЕПЛОВИЗОР

Тепловизионная камера iRay M6S-19 оборудована инфракрасным сенсором высокого разрешения 640x512 точек, благодаря которому устройство отличается исключительной детализацией изображения. Скорость обновления данных составляет 50 Гц, это гарантирует плавную картинку без искажений, что особенно важно при наблюдении за объектами в динамике.

## ЗАПИСЬ ВИДЕО

Прибор с памятью объемом 64 Гб способен записать все важные события на видео. Кроме того, при использовании мобильного приложения видеоматериалы можно сразу выложить в соцсети или отправить друзьям.

## НАДЕЖНОСТЬ

Оборудование полностью защищено от пыли и дождя. Автоматический подогрев всех элементов конструкции позволяет не беспокоиться о работоспособности тепловизора в морозы.

## Характеристики iRay M6S-19

| Параметры              | Значения         |
|------------------------|------------------|
| Матрица                | iRay Vox Ceramic |
| Размер матрицы         | 640x512          |
| Плотность матрицы      | 12мкм            |
| Увеличение             | 1x - 4x          |
| Частота смены кадров   | 50Hz             |
| Материал объектива     | Германий         |
| Объектив               | 19мм             |
| Угол зрения            | 360 °            |
| Сеть                   | Ethernet         |
| Видео и фото запись    | Есть             |
| Видео протокол         | PAL              |
| Класс защиты           | IP56             |
| Лазерный целеуказатель | Есть             |
| Модуль Wi-Fi           | Есть             |
| Память устройства      | 64Gb             |
| Питание                | DC 12V           |

| Параметры              | Значения      |
|------------------------|---------------|
| Сетевые протоколы      | RS485 PELCO-D |
| Вес                    | 2Кг           |
| Гарантия производителя | 2 Года        |
| Страна производства    | Китай         |
| Потребляемая мощность  | 8.4W - 24W    |

Комплектация iRay M6S-19

| №   | Наименование                                    | Количество |
|-----|-------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Тепловизионная камера                           | 1          |
| 2.  | Присоски для крепления                          | 4          |
| 3.  | Антенна для связи Wi-Fi                         | 1          |
| 4.  | Кабель для подключения                          | 1          |
| 5.  | Кабель питания (автомобильное питание и прямое) | 1          |
| 6.  | Болты крепления*                                | 1          |
| 7.  | Разводной ключ                                  | 1          |
| 8.  | Ключ для крепления болтов                       | 1          |
| 9.  | Площадка для крепления                          | 1          |
| 10. | Инструкция по эксплуатации                      | 1          |
| 11. | Гарантийный талон                               | 1          |

\* - Количество и наличие зависит от поставки, точную информацию уточняйте у менеджеров.