



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: M6T25



Тепловизионная камера iRay M6T-25 - современный прибор для охоты, наблюдения за периметром и обеспечения безопасности. Устройство с обзором на 360° надежно защищено от пыли и воды, оборудовано подогревом, современным инфракрасным сенсором и стабилизатором для максимального качества картинки.

В основе модели лежат ИК-матрица из оксида ванадия и 25-миллиметровый объектив из германия. По сравнению с младшей версией значительно повысилась дистанция обнаружения теплых целей. Так, человека можно заметить на расстоянии до 1300 м, крупных животных - на удалении до 780 м, а мелких будет видно уже на 300 м.

ВАРИАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ IRAY M6T-25

- Стационарный тепловизор можно установить на вышке, здании или транспортном средстве.
- 2 варианта вывода изображения - аналоговый видеовыход и беспроводная связь.
- Дистанционное управление по Wi-Fi со смартфона или планшета - поворот и наклон тепловизора iRay, наведение на цель, выбор увеличения до 4x, выбор одной из 5 цветовых палитр.
- Технология ULTRA CLEAR делает изображение четким и детализированным даже в сложных погодных условиях.

ПЕРЕДОВОЙ ТЕПЛОВИЗОР

Камера оборудована инфракрасным сенсором высокого разрешения 640x512 точек, благодаря которому iRay M6T-25 отличается исключительной детализацией изображения. Скорость обновления данных составляет 50 Гц, это гарантирует плавную картинку без искажений, что особенно важно при наблюдении за объектами в динамике.

ЗАПИСЬ ВИДЕО

Прибор с памятью объемом 64 Гб способен записать все важные события на видео. Кроме того, при использовании мобильного приложения видеоматериалы можно сразу выложить в соцсети или отправить друзьям.

НАДЕЖНОСТЬ

Оборудование полностью защищено от пыли и дождя. Автоматический подогрев всех элементов конструкции позволяет не беспокоиться о работоспособности тепловизора в морозы.

Характеристики iRay M6T-25

Параметры	Значения
ИК-разрешение	640x512
Плотность матрицы	12мкм
Увеличение	1x - 4x
Частота смены кадров	50Hz
Материал объектива	Германий
Объектив	25мм
Угол зрения	360 °
Сеть	Ethernet
Видео и фото запись	Есть
Видео протокол	PAL
Класс защиты	IP56
Лазерный целеуказатель	Есть
Модуль Wi-Fi	Есть
Память устройства	64Gb

Параметры	Значения
Питание	DC 12V
Сетевые протоколы	RS485 PELCO-D
Вес	2Кг
Гарантия производителя	2 Года
Страна производства	Китай
Потребляемая мощность	8.4W - 24W

Комплектация iRay M6T-25

№	Наименование	Количество
1.	Тепловизионная камера	1
2.	Присоски для крепления	4
3.	Антенна для связи Wi-Fi	1
4.	Кабель для подключения	1
5.	Кабель питания (автомобильное питание и прямое)	1
6.	Разводной ключ	1
7.	Ключ для крепления болтов	1
8.	Площадка для крепления	1
9.	Инструкция по эксплуатации	1
10.	Гарантийный талон	1