телефон в москве +7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО. ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RL42



Тепловизионный прицел iRay Rico RL 42 - модель с сильным увеличением до 16х для стрельбы на средней и дальней дистанции, оборудованная функционалом тепловизора. Прибор основан на инфракрасном сенсоре высокого разрешения 384х288 точек, который дополнен современными технологиями обработки изображения, что гарантирует четкую и детализированную картинку независимо от условий погоды и освещения.

Модульная конструкция тепловизионного прицела iRay позволяет расширить его возможности путём установки дополнительного высокоточного лазерного дальномера, необходимого для расчета баллистических поправок.

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Благодаря частоте обновления данных на дисплее, которая составляет 50 Гц, с iRay Rico RL 42 комфортно проводить наблюдения на ходу и за быстро движущимися целями, картинка при этом остается плавной, не запаздывает и не искажается. Переменная кратность прицела вкупе с разрешением дисплея 1024x768 точек дают возможность не только быстро обнаружить цель, но и оперативно ее идентифицировать. Так, человека можно заметить на расстоянии около 2200 м, а кабана - на дистанции до 1650 м.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ПРИЦЕЛ

Пользователь в любой момент наблюдения может сделать фото, записать видео и даже организовать трансляцию на несколько мобильных устройств посредством встроенного радиомодуля, что особенно полезно на групповых выездах. iRay Rico RL 42 оборудован памятью объемом 32 Гб для хранения отснятого материала, который также можно сразу экспортировать, например, на смартфон для отправки знакомым.

Охотникам пригодится специализированный функционал. Доступен выбор из нескольких вариантов тепловизионных палитр и прицельных сеток, а 9 пристрелочных профилей помогут адаптировать прицел под весь арсенал.

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОТКАЗНОСТЬ

- Эксплуатация при температуре до -40 °C.
- Защита корпуса по классу IP67 можно использовать под дождем и в снег.
- Выдерживает отдачу до 6000 Дж, подходит для установки на крупный калибр.
- Возможность подключения внешнего питания через порт USB Туре-С для длительных наблюдений.

Характеристики iRay Rico RL 42

Параметры	Значения	
Рабочие характеристики		
Обнаружение автомобиля	5447 м	
Распознание автомобиля	2179 м	
Обнаружение человека	2179 м	
Распознание человека	872 м	
Обнаружение кабана	1642 м	
Распознание кабана	657 м	
Общие характеристики		
Матрица	iRay Vox Ceramic	
Размер матрицы	384x288	
Плотность матрицы	12um	
Увеличение	4x - 16x	
Чувствительность сенсора	<40mk	
	50 Герц	
Частота смены кадров	Зотерц	

Параметры	Значения
Объектив	42 мм
Угол зрения	6.2х4.7 градусов
Дисплей	AMOLED
Разрешение дисплея	1024x768 px
Видео и фото запись	есть
Влагозащита (IP)	IP66
Внешнее питание	USB Type-C
Время работы	до 6 ч
Дальномер	метрический (лазерный - опционально)
Модуль Wi-Fi	есть
Палитры	5 шт.
Память устройства	32 GB
Прицельная сетка	7 шт.
Профили пристрелки	9 шт.
Рабочая температура	-40°C — +50°C
Ударная стойкость	6000 ДЖ
Габаритные размеры	250 x 65 x 58 мм
Bec	830 rp

Комплектация iRay Rico RL 42

Nº	Наименование	Количество
1.	Тепловизионный прицел	1
2.	Батареи питания	2
3.	Крепление прицела	1
4.	Ключ для регулировки	1
5.	Блок питания 2А	1
6.	Кабель USB - USB Туре-С	1
7.	Сумка для транспортировки	1
8.	Ремешок для сумки	1
9.	Инструкция по эксплуатации	1
10.	Гарантийный талон	1

© 2012-2024, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование

телефон в москве +7 (495) 258-80-83