



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

MSO2004B; 70 МГц, 4+16 каналов



По
МГ

Ча
ди

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

Описание Tektronix MSO2004B; 70 МГц, 4+16 каналов

Осциллограф Tektronix MSO2004B позволяет тестировать узлы разрабатываемого устройства по осциллограммам сигналов 4 аналоговых, 16 цифровых каналов и 2 шин.

Быстрое обнаружение аномалий обеспечивают дисплей с цифровым люминофором и 125 комбинаций запуска, а панель управления Wave Inspector позволяет быстро просматривать запись длиной 1 млн точек, уменьшать масштаб, отмечать интересные точки и перемещаться от метки к метке.

При этом FilterVu отфильтровывает нежелательный шум, пропуская глитчи.

ДЕКОДИРОВАНИЕ ШИН С TEKTRONIX MSO2004B - ПРОЩЕ ПРОСТОГО!

Автоматическое декодирование данных последовательных шин с помощью осциллографов Tektronix DPO / MSO позволяет снизить количество ошибок и сэкономить время.

Кроме того, дополнительно поставляемые модули запуска по сигналам и декодирования данных последовательных шин обеспечивают автоматический запуск по содержимому конкретных пакетов с последующим отображением данных в виде аналоговых осциллограмм или окна показаний шины для быстрого анализа.

Возможна также дополнительная поставка модулей для распространённых автомобильных последовательных шин, шин встраиваемых систем и компьютерных шин.

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПРОБНИКОВ TEKVP1

Благодаря интерфейсу TekVP1 для пробников, осциллографы можно использовать для выполнения широкого круга задач, не беспокоясь о коэффициентах масштабирования.

Воспользуйтесь широким спектром активных пробников и токовых пробников, автоматически передающих на прибор коэффициенты масштабирования, простой опцией выравнивания задержек и возможностью передачи данных с пробников на дисплей осциллографа MSO2004B (или любого другого этой серии).

Простая отладка устройств со смешанными сигналами

Отладка устройств со смешанными сигналами выполняется при помощи 4 аналоговых и 16 цифровых каналов с временной корреляцией.

Подключение тестируемого устройства и отслеживание сигналов можно упростить, если добавить логический пробник P6316 к осциллографам MSO2004B.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 16 полностью интегрированных каналов с частотой дискретизации 1 Гвыб/с.
- Удобные и простые функции логического анализатора.
- Возможность запуска и декодирования параллельных и последовательных шин.
- Удобная визуализация за счёт группировки сигналов и цветового кодирования.

Характеристики Tektronix MSO2004B; 70 МГц, 4+16 каналов

Модель	Полоса	Каналы	Ч-та дискретизации	Объем памяти	Цифровые канала
DPO2002B	70 МГц	2	1 Гвыб/с	1 млн. точек	
DPO2004B	70 МГц	4	1 Гвыб/с	1 млн. точек	
DPO2012B	100 МГц	2	1 Гвыб/с	1 млн. точек	
DPO2014B	100 МГц	4	1 Гвыб/с	1 млн. точек	
DPO2022B	200 МГц	2	1 Гвыб/с	1 млн. точек	
DPO2024B	200 МГц	4	1 Гвыб/с	1 млн. точек	
MSO2002B	70 МГц	2	1 Гвыб/с	1 млн. точек	16
MSO2004B	70 МГц	4	1 Гвыб/с	1 млн. точек	16
MSO2012B	100 МГц	2	1 Гвыб/с	1 млн. точек	16

Модель	Полоса	Каналы	Ч-та дискретизации	Объем памяти	Цифровые канала
MSO2014B	100 МГц	4	1 Гвыб/с	1 млн. точек	16
MSO2022B	200 МГц	2	1 Гвыб/с	1 млн. точек	16
MSO2024B	200 МГц	4	1 Гвыб/с	1 млн. точек	16

Комплектация Tektronix MSO2004B; 70 МГц, 4+16 каналов

№	Наименование	Количество
1.	ТРР0100 100 МГц; для моделей 70 МГц	2
2.	Р6316 16- канальный логический пробник	1
3.	Документация	1
4.	Набор аксессуаров	1
5.	Инструкция по установке	1
6.	Кабель питания	1
7.	ПО OpenChoice	1
8.	Сертификат калибровки	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83