Тектроникс MSO44, до 1.5 ГГц, 4 канала

Артикул: mdo34 5-bw-100-1

Ча
ди

По
ГГ

Ко
ка

Ис

Об
ка

Ти
ос

Описание Tektronix MSO44, до 1.5 ГГц, 4 канала

Осциллограф Tektronix MSO44 — это прибор с уникальным набором функций и характеристик, специально разработанный для настольного тестирования. Надёжность и простоту эксплуатации осциллографа обеспечивает интерфейс пользователя с сенсорным управлением.

Доступные модели:

- MSO44 4-BW-200
- MSO44 4-BW-350
- MSO44 4-BW-500
- MSO44 4-BW-1000
- MSO44 4-BW-1500

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИСПЛЕЙ И ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСЦИЛЛОГРАФА MSO44

Осциллограф MSO Серии 4, оснащённый таким же пользовательским интерфейсом с сенсорным управлением, как у новейших приборов Серии 5, а также наибольшим экраном с самой высокой чёткостью среди приборов такого класса, — это шаг на опережение в стандартах работы осциллографов.

- Экран высокой чёткости с диагональю 13,3 дюйма
- Удобный для настольного тестирования корпус глубиной 15,5 см

ОСОБЕННОСТИ ОСЦИЛЛОГРАФОВ MSO4

- Анализ мощности с осциллографами MSO44
- Анализ 3 аналоговых, 8 цифровых, декодировка протоколов, мат. измерения
- 6 аналоговых каналов для визуализации сигналов
- Режим отображения спектра Spectrum View

Приобретая осциллограф, пользователи получают все инструменты отладки, требуемые для решения текущих задач, добавляя опции по мере необходимости без пересылки прибора изготовителю.

- Полоса пропускания: до 1,5 ГГц
- Длина записи: до 62,5 млн точек
- Цифровые каналы: каждый логический пробник TLP058 имеет 8 цифровых каналов
- Цифровой вольтметр и частотомер активируются бесплатно при регистрации прибора
- Генератор сигналов произвольной формы и функций
- Расширенные функции анализа
  - Запуск и декодирование сигналов последовательных шин
  - Анализ сигналов в двух доменах на экране спектра
  - Автоматическое измерение характеристик электропитания

Характеристики Tektronix MSO44, до 1.5 ГГц, 4 канала

Параметры	Значения
АЦП	12 бит
Длина записи	31,25 млн. точек; 62,5 млн. точек (опция 4-RL-1)
Полоса пропускания	200 — 1 500 МГц
Количество каналов	4
Частота дискретизации	6,25 Гвыб./с
Скорость захвата осциллограмм	> 500 000 осц./с
Срок гарантии	3 года

Параметры	Значения
Опции	Анализатор спектра Spectrum View (4-SV-BAS), Генератор сигналов (4-AFG), Декодировка протоколов (4-SRAERO, 4-SRAUDIO, 4-SRAUTO, 4-SRAUTOSEN, 4-SRCOMP, 4-SREMBD, 4-SRENET, 4-SRI3C, 4-SRPM, 4-SRUSB2), Цифровой вольтметр (бесплатно при регистрации), Опции измерения мощности (4-PWR-BAS, 4-PS2)
Модели серии	MSO46 4-BW-200, MSO46 4-BW-350, MSO46 4-BW-500, MSO46 4-BW-1000, MSO46 4-BW-1500, MSO44 4-BW-200, MSO44 4-BW-350, MSO44 4-BW-500, MSO44 4-BW-1000, MSO44 4-BW-1500

Комплектация Tektronix MSO44, до 1.5 ГГц, 4 канала

№	Наименование	Количество
1.	TPP0250 — пассивный пробник 250 МГц, для моделей 200 МГц	4
2.	TPP0500B — пассивный пробник 500 МГц, для остальных	4
3.	Инструкция по безопасности	1
4.	Кабель питания	1
5.	Сертификат калибровки	1
6.	Гарантия: 3 года	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83