Описание Olympus Mini-Wheel

Датчик пути Mini-Wheel – это самое простое и универсальное решение для записи координаты положения одного преобразователя при ручном контроле. Позволяет работать в самых труднодоступных местах. Имеете компактные размеры и степень защиты IP68. Может быть дополнительно укомплектован магнитным колесом для наилучшего сцепления с ферромагнитным объектом контроля. Доступны несколько вариантов длинны кабеля для подключения к дефектоскопу. Может поставляться в комплекте с набором деталей для крепления к призмам различного типоразмера.

Характеристики Olympus Mini-Wheel

Параметры	Значения
Ширина	28,7 мм
Высота	27 мм
Длина по оси сканирования	27 мм
Количество преобразователей	64 элемента
Разрешение	12 шагов/мм
Разъем: LEMO DE-15 Bendix	Совместимость: OmniScan MX2 и SX OmniScan MX TomoScan Focus LT
Длина кабеля	2,5 м; 5 м; 6 м; 10 и 20 м (LEMO)
Степень защиты	IP68

Комплектация Olympus Mini-Wheel

№	Наименование	Количество
1.	Кодировщик со стандартным резиновым колесом	1
2.	Крепежный кронштейн	1
3.	Шестигранная отвертка для крепления кронштейна	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование