



ТД «ЗСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

IVER

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК


8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



MapROVER – новый продукт в линейке сканеров Olympus. Оснащенный двумя моторизованными осями, MapROVER является высокоэффективным решением Olympus для контроля коррозии. Сканер MapROVER отличается от аналогичных продуктов, представленных на рынке. Контроль полностью выполняется с пульта дистанционного управления, что устраняет необходимость программирования контроллера или использования портативного компьютера. В комбинации со сканером HydroFORM, предназначенным для коррозионного мониторинга, MapROVER является оптимальным инструментом для С-скан изображения остаточной толщины стенок и различных повреждений. При использовании с OmniScan SX UT для ультразвукового контроля, MapROVER представляет простое и экономически выгодное решение, по сравнению с представленным на рынке сложными системами контроля.

MapROVER также используется со стандартными раздельно-совмещенными УЗ-ПЭП. В сочетании с ультразвуковым дефектоскопом OmniScan SX, данное альтернативное решение является вполне доступным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Четыре моторизованных магнитных колеса для непрерывного сбора данных со скоростью до 147 мм/с
- Моторизованный рычаг, обеспечивающий охват сканирования шириной 600 мм со скоростью до 900 мм/с
- Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном и двумя джойстиками обеспечивает непрерывное или толчковое движение, и позволяет выполнять два типа автоматизированного растрового сканирования
- Сбор данных с использованием дефектоскопа OmniScan или TomoScan FOCUS. Время подключения и настройки не превышает 5 минут.
- Система организации проводов для повышенной надежности
- Кнопка аварийной остановки, на сканере и на блоке питания
- Разделенная пластиковая оплетка для защиты кабелей и гибкости конфигурации
- Ручка для удобства использования сканера и крепления универсального кабеля

Характеристики Olympus MapROVER

Параметры	Значения
Макс. скорость сканера	142 мм/с
Макс. скорость растрового рычага	900 мм/с
Разрешение сканера	1354 шагов/мм
Разрешение растрового рычага	240,2 шагов/мм

Комплектация Olympus MapROVER

№	Наименование	Количество
1.	Неуправляемый моторизованный сканер	1
2.	Моторизованный растровый рычаг 600 мм	1
3.	Подпружиненный держатель ПЭП, совместимый со сканером HydroFORM и преобразователем DLA®™ (Dual Linear Array)	1
4.	Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном	1
5.	Специальный рычаг для коррекции направления сканера	1
6.	Контроллер мощности	1
7.	Съемные кабели с разделенной пластиковой оплеткой	1
8.	Кабель кодировщика для подключения к дефектоскопам OmniScan	1
9.	Кейс для транспортировки	1