Описание Olympus AxSEAM

AxSEAM - новый полуавтоматический сканер для контроля продольных и поперечных (кольцевых) сварных соединений трубопроводов. Сканер отличается наличием модернизированных держателей преобразователей принципиально новой конструкции. Легкая и быстрая перенастройка сканера позволяет экономить время при контроле разноразмерных трубопроводов: продольные сварные соединения - от 152,4 мм до плоскости, поперечные - от 254 мм с 4 преобразователями и от 114,3 мм с 2 установленными преобразователями. AxSEAM имеет в своей конструкции модуль ScanDeck, отображающий важную информацию при сборе данных и позволяющий управлять прибором удаленно. Модуль имеет 2 кнопки: одна для "обнуления", вторая - для активации лазерной указки. Также на панели отображается скорость сбора данных и качество акустического контакта.

Характеристики Olympus AxSEAM

Параметры	Значения
Размеры (Д x Ш x В)	230 x 377 x 128 мм
Масса	3,7 кг
Длина кабеля	5 или 10 метров
Напряжение	5 В
Количество преобразователей	До 4
Разрешение энкодера	32 шагов/мм
Степень защиты	IP57
Температура эксплуатации	от -10°C до 45°C

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование