TII — 2x4-проводной диагностический вывод для проверки сопротивления

Артикул: 2826215

ОСОБЕННОСТИ 2X4-ПРОВОДНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ВЫВОДА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ FLUKE TL2X4W-PTII:

- Выполняет 4-проводные измерения всего с двумя диагностическими выводами;
- Два проводника на провод (один является источником, другой используется для измерений);
- Превосходная точность и разрешение.

Характеристики Fluke TL2X4W-PTII

Параметр	Значение
Максимальное напряжение между диагностическим выводом и землей	1000 В
Максимальное динамическое перенапряжение и напряжение на входе	1000 В
Максимальный ток	500 мА
Температура эксплуатации	от 0 до 55 ºC, <90 % относительной влажности
Температура хранения	от –40 до 170 ºC
Высота над уровнем моря	2000 м
Класс безопасности	Соответствует EN/IED 61010-031 и CAN/CSA C22.2 № 61010-1-04 для измерений категории 1 1000 В

Комплектация Fluke TL2X4W-PTII

№	Наименование	Количество
1.	2x4-проводной диагностический вывод для проверки сопротивления Fluke TL2X4W-PTII	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование