



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

## Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)

Артикул: 131994



### Описание Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)

Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion) - профессиональное решение для строителей и специалистов коммунального хозяйства, которое позволяет быстро обнаружить различные коммуникации, расположенные под землей. Функционал прибора дает возможность локализовать места повреждений и дефектов этих коммуникаций, приблизительно измерить глубину их залегания, а также, при наличии смартфона с фирменным приложением, провести картографирование.

Модификация Li-Ion пришла на смену устаревшему комплекту трассоискателя, работавшему от батареек. Встроенный в приемник аккумулятор обеспечивает до 14 часов непрерывного поиска.

#### КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ РАДИО-СЕРВИС СТАЛКЕР 75-14 (LI-ION)

- Отслеживание трассы на глубине до 10 метров и на расстоянии до 10 км от генератора.
- Функция "Компас" схематично отображает коммуникации на экране, что упрощает отслеживание.
- Пассивная частота для трекинга линии без генератора, в том числе на частотах ЭХЗ.
- Несколько методов поиска повреждений изоляции и обрывов.
- Bluetooth-модуль для беспроводной связи с ПК и другими устройствами.
- Совместимость с различными аксессуарами - передающими клещами, датчиками, антеннами и др. - которые расширяют спектр решаемых задач.

#### ПРИЕМНИК ПТ-14

В память приемного устройства из комплекта Радио-Сервис Сталкер 75-14 можно записать до 10000 точек с подробными данными об уровне сигнала, глубине и других параметрах. Эта функция значительно упрощает составление отчетов и документации. На экране прибора также отображается значение силы тока в линии и направление тока от/к генератору, что исключает ошибки при одновременной работе нескольких специалистов.

#### ГЕНЕРАТОР ГТ-75

Передающий модуль трассоискателя отличается высокой максимальной мощностью - 75 Вт. Такая особенность повышает стабильность работы и качество трекинга в сложных условиях приема сигнала. В дополнение чистая синусоидальная форма сигнала снижает влияние помех на Радио-Сервис Сталкер 75-14.

Генератором можно управлять дистанционно, что особенно актуально, если учесть специфику проведения изысканий и длину некоторых коммуникаций. Прибор также оборудован дисплеем для быстрой и удобной настройки. На экране отображаются различные параметры для оценки качества подключения к линии. Согласование с нагрузкой происходит автоматически.

При проведении длительных изысканий устройство можно подключить к внешнему источнику питания, подойдет бытовая сеть 220 В. Ударопрочный корпус надежно защищен от проникновения пыли и влаги, благодаря чему подходит для использования на стройплощадке.

### Характеристики Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)

Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)	
ПТ-14	
Активные частоты*, Гц	273, 526, 1024,8928, 32768
Пассивные частоты, Гц	50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 "РАДИО", "Эфир"
Полоса пропускания для режима "РАДИО"	от 10 кГц до 36 кГц
Полоса пропускания для режима "Эфир"	от 48 Гц до 10 кГц
Погрешность показаний глубины залегания трассы, %	не более 5
Время непрерывной работы от встроенных Li-Ion аккумуляторов не менее, ч	14
Память	10 000 точек
Габаритные размеры, мм, не более	700 x 300 x 140
Масса, кг, не более	1,7
Диапазон рабочих температур, °С	от -20 до +55

<b>ГТ-75</b>	
Рабочие частоты*, Гц	273, 526, 1024, 8928
Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке	от 0,5 до 600 Ом, Вт от 10 до 75
Габаритные размеры, мм, не более	275 x 250 x 180
Вес со встроеными аккумуляторами, кг	8,5
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55
<b>Габариты</b>	
Размер в упаковке (ШхГхВ)	740 x 330 x 315 мм
Брутто (масса прибора в упаковке)	15500 гр
Нетто (масса прибора)	14400 гр

## Комплектация Радио-Сервис Сталкер 75-14 (Li-Ion)

- Приемник "Сталкер" ПТ-14 Li-Ion
- Блок питания 12 В 1 А
- Батарейный отсек 6xAA
- Bluetooth-USB адаптер
- Руководство по эксплуатации на ПТ-14
- Сумка для приемника ПТ-12, ПТ-14, ПТ-24
- Чехол солнцезащитный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2, ПМ-3
- Упаковка
- Генератор "Сталкер" ГТ-75
- Рамка передающая РП-02
- Блок питания генератора 12 В, 3 А
- Кабель питания 12 В
- Катушка с проводом 10 м., для генератора "Сталкер", синяя
- Катушка с проводом 10 м., для генератора "Сталкер", красная
- Зажим изолированный типа "крокодил", d30, красный
- Зажим изолированный типа "крокодил", d30, синий
- Штырь заземления 20 см, нержавеющая сталь
- Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 и ГТ-15
- Сумка для принадлежностей генератора ГТ-75