



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. ГИЛЯРОВСКОГО, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)

Артикул: 131991



Описание Радио-Сервис Сталкер 15-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)

Трассоискатель Радио-Сервис Сталкер 15-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion) - готовый к работе комплект из компактный генератора сигналов со встроенным индуктором, функционального поискового приемника и набора аксессуаров для подключения. Мобильное оборудование с широкими возможностями можно использовать для трассировки подземных коммуникаций с определением глубины залегания, силы тока, локализацией дефектов изоляции и обрывов.

ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИИ С GPS И АККУМУЛЯТОРОМ

Интегрированный модуль спутникового позиционирования позволяет выполнять картирование сети кабелей или трубопроводов с высокой точностью. При этом качество данных значительно выше в сравнении с младшими версиями, в которых для получения координат служит смартфон. Встроенный литий-ионный аккумулятора повышает автономность приемника и дает возможность проводить изыскания дольше - до 20 часов непрерывной работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКТА РАДИО-СЕРВИС СТАЛКЕР 15-24

- Функциональность** — специалист может выполнять поиск и контролировать положения силовых кабелей, коммуникационных линий, металлических трубопроводов на глубине до 10 м, а также решать базовые диагностические задачи. Кроме того, оборудование способно принимать сигналы внутритрубных датчиков и инспекционных камер, что особенно актуально в тех случаях, когда по каким-то причинам невозможно подать сигнал на линию.
- Высокая мобильность** — благодаря небольшому весу приемника и функции бесконтактной подачи сигнала генератора, трассоискатель удобно использовать для быстрого обследования больших территорий, например, стройплощадок
- Визуализация** — в режиме "Компас" на дисплее можно увидеть подключенную к генератору коммуникацию, а также расположенные поблизости кабели под напряжением промышленной частоты или трубы с электрохимической защитой. Графическое представление упрощает трассировку при плотном расположении коммуникаций.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Память приемника из комплекта трассоискателя Сталкер 15-24 служит для документирования процесса сканирования. Запись точек можно выполнять как в автоматическом, так и в ручном режимах. Интегрированный в приемное устройство Bluetooth-модуль позволяет передавать полученные данные на ПК в беспроводном формате.

Широкий набор опциональных принадлежностей дает возможность гибко наращивать базовые возможности комплекта в зависимости от поставленных задач. Так, дополнительные датчики серии ДКИ используются для быстрой локализации повреждений изоляции, а А-рамка, использующая метод контактных измерений, повышает точность определения места дефекта.

Характеристики Радио-Сервис Сталкер 15-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)

Радио-Сервис Сталкер 15-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)	
ПТ-24	
Активные частоты, Гц	273, 526, 1024,8928, 32768
Пассивные частоты, Гц	50 (POWER), 100, 300, 550, 1450 "РАДИО", "Эфир"
Полоса пропускания для режима "РАДИО"	от 10 кГц до 36 кГц
Полоса пропускания для режима "Эфир"	от 48 Гц до 10 кГц
Погрешность показаний глубины залегания трассы, %, не более	5
Память	10 000 точек
Время непрерывной работы от встроенных Li-Ion аккумуляторов не менее, ч	20
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55
Габаритные размеры, не более	700 x 300 x 140 мм
Масса, не более	1.9 кг
ГТ-15	

Рабочие частоты*, Гц	273, 1024,8928, 32768
Диапазон регулировки выходной мощности на нагрузке от 0,5 до 600 Ом, Вт	от 1 до 10
Сила тока, потребляемая от источника постоянного тока, А	не более 1,8
Габаритные размеры, мм, не более	210 x 130 x 100
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +55
Масса, кг, не более	2,5
Габариты	
Размер в упаковке (ШхГхВ)	740 x 330 x 315 мм
Брутто (масса прибора в упаковке)	8500 гр
Нетто (масса прибора)	7400 гр

Комплектация Радио-Сервис Сталкер 15-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)

- Приемник "Сталкер" ПТ-24 с GPS/ГЛОНАСС модулем (Li-Ion)
- Блок питания 12 В 1 А
- Батарейный отсек 6хАА
- Bluetooth-USB адаптер
- Руководство по эксплуатации на ПТ-14
- Сумка для приемника ПТ-14
- Чехол солнцезащитный для ПТ-14, ПТ-24, ПМ-2, ПМ-3
- Упаковка
- Генератор "Сталкер" ГТ-15
- Штырь заземления 20 см, нержавеющая сталь
- Блок питания генератора 12 В 3 А
- Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 и ГТ-15