Анализатор пневматических датчиков DPM1B

Те
во

Пи

Ди

То

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ DPM1B

Анализатор пневматических датчиков **DPM1B** предназначен для измерения выталкивающего и всасывающего давления жидких и газообразных сред в медицинских устройствах. Данный аппарат может имитировать давление в диапазоне ± 300 мм рт.ст. для контроля качества медицинского оборудования.

ОСОБЕННОСТИ DPM1B

- Работа прибора осуществляется от батареи;
- Возможность создания и измерения выталкивающего и всасывающего давления;
- Анализ производится как газообразных, так и жидких сред;
- Низкая погрешность измерения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DPM1B

Параметры	Значения
Рабочий диапазон	±300 мм рт.ст.
Требования к окружающей среде	от 10 до 40 ºC
Точность	+1 % от показаний или ±1 мм рт.ст.
Единицы измерения	мм рт.ст.
Рабочая t °C	10 до +40
Дисплей/управление	0,5 в ЖКД с индикацией разряда батареи
Питание	Щелочная батарея 9 В
Диапазон генерации давления	±300 мм рт.ст
Вес кг.	0.260

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ FLUKE BIOMEDICAL DPM1B

№	Наименование	Количество
1.	Руководство пользователя	1
2.	Адаптер 3-стороннего запорного крана	1
3.	Щелочная батарея 9 В	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование