ометр дифференциального давления

Ра

Пи

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ DT-8890A

Манометр дифференциального давления DT-8890A предназначен для измерения дифференциального/избыточного давления от 0 до ±34,47 кПа. Прибор поддерживает 11 единиц измерения.

ОСОБЕННОСТИ МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ DT-8890A

- 11 единиц измерения, в том числе: кПа, мбар, мм рт.ст., см вод. ст., кг/см и др.
- Измерение дифференциального и избыточного давления
- USB интерфейс, ПО
- Двойной ЖК-дисплей с подсветкой
- Калибровка нуля
- Дельта-измерения
- Таймер
- Сигнализация выхода за пределы измерения
- Определение min/max, усреднённых значений
- Программное обеспечение
- Автоотключение через 20 минут бездействия (предусмотрена блокировка)
- Индикация разряда батареи

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕТРИСТИКИ МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ DT-8890A

Параметр	Значение
Диапазон	0...35 кПа
Точность	±0,3%
Повторяемость	±0,2% (макс. ±0,5 %)
Линейность/гистерезис	±0,29%
Разрешение	0,01 кПа
Максимальное давление, кПа	140 кПа
Среда	воздух
Питание	Батарея 9В/блок питания 9В
Размеры	210 x 75 x 50 мм
Вес	280 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ DT-8890A

№	Наименование	Количество
1.	Манометр дифференциального давления DT-8890A	1
2.	Кабель USB	1
3.	Зарядное устройство	1
4.	Чемодан для переноски	1
5.	Программное обеспечение на CD	1
6.	Гибкие трубки	1
7.	Батарея типа "Крона" 9В	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83