# ...ения с функцией индикации относительной высоты RGK LD-88G

Артикул: 751858

Те
ра

То

Ра

Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЁМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

Лазерный приемник **RGK LD-88G** увеличивает рабочий диапазон ротационных и линейных лазерных нивелиров до 300 м. Также, прибор значительно облегчает работу при ярком солнечном освещении или на темных поверхностях, когда лазерный луч плохо заметен.

## ОПИСАНИЕ ПРИЁМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

Основная особенность приемника заключается в наличии двух ЖК-индикаторов на корпусе. Это позволяет видеть отклонение от проецируемой плоскости с обеих сторон и не заслонять датчик, находясь перед прибором.

Светодиоды в передней части приемника лазерного луча**RGK LD-88G** сигнализируют об отклонении приемника от нулевой отметки. В зависимости от положения луча – выше или ниже места нуля – индикаторы загораются различными цветами. Когда луч приведен в нулевую точку, загорается зеленый индикатор. Также, имеется звуковая индикация положения лазерного луча.

Настраиваемые режимы точности позволяют откалибровать приемник в зависимости от точности и дальности установки лазерного нивелира. Так, вы можете настроить приемник на точность менее 1 мм, 2,5 мм и 5 мм.

## ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

- Максимальное расстояние для работы – 300 м;
- Настраиваемые единицы измерения – мм или дюймы;
- Питание от батареи 9В типа «крона» - до 25 ч непрерывной работы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЁМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон работы | 300 м |
| Индикация | мм, дюйм |
| Индикатор | 4+4 |
| Точность | ± 1 мм, ± 2,5 мм, ± 5 мм |
| Читаемый диапазон | ± 45 мм |
| Диапазон обнаружения | 125 мм |
| Индикация лазерного сигнала | зуммер и звуковая индикация |
| Индикаторы | два LCD спереди и сзади |
| Светодиодная индикация | есть |
| Питание | 9В батарея |
| Время работы от батареи | 30 часов |
| Автоматическое выключение | 15 минут бездействия |
| Рабочая температура | -20...+50 °C |
| Размер | 165 × 75 × 38 мм |
| Вес | 373 г (с аккумулятором) |

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK LD-88G

| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Приёмник излучения с зелёным лучом с функцией индикации относительной высоты RGK LD-88G | 1 |

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
**+7 (495) 258-80-83**