



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(7) 5 230-33-11

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

по 8 800 333-33-11

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Проточный, д. 11

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Часы работы в регионах

Приемник с функцией индикации относительной высоты RGK LD-

88G

Артикул: 751858



Тел
ра
То
Ра
Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПРИЁМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

Лазерный приемник **RGK LD-88G** увеличивает рабочий диапазон ротационных и линейных лазерных нивелиров до 300 м. Также, прибор значительно облегчает работу при ярком солнечном освещении или на темных поверхностях, когда лазерный луч плохо заметен.

ОПИСАНИЕ ПРИЁМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

Основная особенность приемника заключается в наличии двух ЖК-индикаторов на корпусе. Это позволяет видеть отклонение от проецируемой плоскости с обеих сторон и не заслонять датчик, находясь перед прибором.

Светодиоды в передней части приемника лазерного луча **RGK LD-88G** сигнализируют об отклонении приемника от нулевой отметки. В зависимости от положения луча — выше или ниже места нуля — индикаторы загораются различными цветами. Когда луч приведен в нулевую точку, загорается зеленый индикатор. Также, имеется звуковая индикация положения лазерного луча.

Настраиваемые режимы точности позволяют откалибровать приемник в зависимости от точности и дальности установки лазерного нивелира. Так, вы можете настроить приемник на точность менее 1 мм, 2,5 мм и 5 мм.

ОСОБЕННОСТИ ПРИЁМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

- Максимальное расстояние для работы — 300 м;
- Настраиваемые единицы измерения — мм или дюймы;
- Питание от батареи 9В типа «крона» - до 25 ч непрерывной работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЁМНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ С ФУНКЦИЕЙ ИНДИКАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЫ RGK LD-88G

Параметр	Значение
Диапазон работы	300 м
Индикация	мм, дюйм
Индикатор	4+4
Точность	± 1 мм, ± 2,5 мм, ± 5 мм
Читаемый диапазон	± 45 мм
Диапазон обнаружения	125 мм
Индикация лазерного сигнала	зуммер и звуковая индикация
Индикаторы	два LCD спереди и сзади
Светодиодная индикация	есть
Питание	9В батарея
Время работы от батареи	30 часов
Автоматическое выключение	15 минут бездействия
Рабочая температура	-20...+50 °C
Размер	165 × 75 × 38 мм
Вес	373 г (с аккумулятором)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ RGK LD-88G

№	Наименование	Количество
1	Приёмник излучения с зелёным лучом с функцией индикации относительной высоты RGK LD-88G	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83