



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
(495) 155-00-00

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8-800-200-00-00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. Тверская, д. 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 774871

лазерный дальномер с рулеткой



Описание RGK RD40 — лазерный дальномер с рулеткой

ОПИСАНИЕ

Лазерный дальномер с рулеткой RGK RD-40 - это универсальный измерительный инструмент, незаменимый при проведении столярных или строительных работ. Удачное сочетание функций позволяет решать самые разные задачи и значительно упрощает замеры помещений, конструкций и деталей сложной формы.

ПЯТИМЕТРОВАЯ ЛЕНТА

Лазерный дальномер оборудован прочной измерительной шкалой, выполненной из стали. Лента устойчива к истиранию и коррозии. Полотно размечено с двух сторон, при этом шкалы окрашены в разные цвета. Такая особенность позволяет удобно считывать показания под любым углом. Ширина ленты составляет 19 мм, этого достаточно для того, чтобы она не ломалась под собственным весом при выдвижении на значительную длину.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДАЛЬНОМЕР

Лазерный дальномер с рулеткой RGK RD-40 позволяет быстро измерять расстояния до 40 м, погрешность при этом не превышает ± 0.2 мм/м. В отличие от многих аналогов дальномерный блок встроен в корпус, а не вынесен из него, что делает работу с инструментом более комфортной. Прибор обладает рядом важных преимуществ:

- результаты отображаются на ярком, контрастном экране, их удобно считывать сразу, без поворота рулетки;
- два режима - одиночные или непрерывные замеры;
- выбор единиц измерения - метры или дюймы.

По умолчанию в качестве точки отсчета используется задняя стенка корпуса. Для тех случаев, когда необходимо узнать расстояние до объекта от передней стенки, на рулетке с лазерным дальномером RGK RD-40 указана ее длина, которую можно вычесть из показаний и получить точный результат.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ

Инструмент оснащен системой авто-стоп. Это означает, что при вытягивании полотно автоматически блокируется, а при нажатии кнопки - быстро сматывается.

МАГНИТНЫЙ ЗАЦЕП

Скоба на конце ленты оборудована парой магнитов, которые крепко удерживают ее на металлических поверхностях и деталях - полезная функция при замерах в одиночку.

ОТВЕРТКА В ПОДАРОК

Комплектная отвертка необходима для замены батарей. Если ресурс элементов питания подойдет к концу, то об этом предупредит индикатор на дисплее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Дальность	до 40 м
Точность	± 2 мм
Цвет лазерного луча	красный
Функции	
Длина ленты - 5 метров	есть
Автоматическое отключение лазера	30 сек
Автоматическое отключение прибора	180 сек

Параметры	Значения
Угломер (наклон)	нет
Память	нет
Количество измерений на комплект батарей	5 000 циклов измерений
Единицы измерения	метр/фут
Общие характеристики	
Элементы питания	2 x AAA (1,5 В)
Класс лазера	2
Длина волны	630 - 670 нм
Мощность	< 1 мВт
Дисплей	1-строчный
Время автономной работы	нет данных
Максимальное время измерений	нет данных
Степень защиты от пыли и влаги	IP54
Диапазон рабочей температуры	от 0° до +40°C
Температура хранения	от -10° до +60°C
Размеры	86 x 50 x 80 мм
Вес	0.300 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Количество
1.	Лазерный дальномер с рулеткой RGK RD40	1
2.	Отвертка	1
3.	Батарейки AAA	2
4.	Руководство по использованию	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83