долит УОМЗ 2Т30П

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание Оптический теодолит УОМЗ 2Т30П

Оптический теодолит 2Т30П, выпускаемый под маркой УОМЗ, превосходно зарекомендовал себя в суровых полевых условиях. Средняя квадратичная ошибка этого теодолита составляет 20" при измерении горизонтального угла, и 30" при измерении вертикального угла одним приемом. В сочетании с высокой надёжностью прибора этого вполне достаточно, чтобы эффективно применять теодолит оптический УОМЗ 2Т30П в строительстве, геодезии, топографии, сельском хозяйстве и других инженерных изысканиях, не требующих особой точности измерений.

Зрительная труба теодолита УОМЗ 2Т30П имеет 20-кратное увеличение и прямое изображение, обеспечивающее больший комфорт для глаз оператора. Инструмент оснащен нитяным дальномером для измерения расстояний, буссолью для определения магнитных азимутов, а при помощи уровня на трубе можно производить простейшее нивелирование.

Оптический центрир с увеличением 1,8 крат помогает быстро установить прибор на точке съемки. Отсутствие в конструкции прибора электронных элементов и надежная защита от воздействия внешних факторов позволяет работать в самых суровых климатических и погодных условиях.

Характеристики Оптический теодолит УОМЗ 2Т30П

Параметры	Значения
Горизонтальная точность	20"
Вертикальная точность	30"
Наименьшее расстояние визирования	1,2 м
Увеличение	20Х
Угол поля зрения	2°
Изображение	прямое
Диаметр объектива	38 мм
Значение горизонтального лимба	1°
Значение вертикального лимба	1°
Увеличение (оптический центрир)	1,8Х
Угол поля зрения (оптический центрир)	8°
Масса	2,3 кг (с подставкой)

Комплектация Оптический теодолит УОМЗ 2Т30П

№	Наименование	Количество
1.	Оптический теодолит УОМЗ 2Т30П	1
2.	Футляр	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование