



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
я RGK CRZ122 360°

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 754798



Описание Призма круговая RGK CRZ122 360°

Круговая призма RGK CRZ122 360° используется для тахеометрической съемки с роботизированными приборами при проведении геодезических и строительных изысканий.

Главное преимущество модели - резьбовое крепление для GNSS-приемника. Такая функция необходима для реализации гибридного метода измерений, к плюсам которого можно отнести высокую производительность и вариативность, кратчайшие сроки исполнения задач и отсутствие необходимости в точках съемочного обоснования для тахеометра. Этот метод особенно удобен на объектах сложной конфигурации, замеров точек на зданиях и изысканиях в зонах с плохой видимостью спутников.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для измерений на расстоянии до 600 м.
- Погрешность центрирования 3 мм.
- Постоянная +23.1 мм.
- Крепление типа "фитинг" с защелкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Благодаря круговой конструкции геодезическая призма RGK CRZ122 отлично распознается и захватывается тахеометрами. При этом специалисту не приходится постоянно отвлекаться на разворачивание и позиционирование геодезического отражателя по направлению к прибору, что особенно удобно при измерениях без напарника.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Специальное отражающее покрытие положительно сказывается на качестве результатов и эффективности съемки. Корпус отражателя выполнен из металла, призмная система устойчива к проникновению пыли и влаги, за счет чего аксессуар отличается надежностью и долгим сроком службы. Комплектный переходник позволяет установить призму для тахеометра RGK CRZ122 360° на вехи и адаптеры для штативов с резьбой 5/8".

Характеристики Призма круговая RGK CRZ122 360°

	RGK CRZ122 360° Prism set
Тип	мини-призма
Материал	металл
Дальность работ	600 м
Размер призмы	164 мм
Постоянная призмы	+23.1 мм
Соединение	штыревой крепёж с защёлкой (стандарт Leica)
Точность центрирования	3 мм
Мини-вешка	нет